

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptador de conexión – SV 9342.210

Date : 29-nov-2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Adaptador de conexión – SV 9342.210

created: 29.11.2022 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Cubierta: ABS Chasis: poliamida Chasis 3439.010: Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio Protección frente a fuego según UL 94-V0 Chasis: poliamida
Color:	RAL 7035
Observaciones:	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a. La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050

Descripción producto

Adecuado para barras colectoras:	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm
Nº de polos:	3 polos
Para sistemas de barras con distancia entre centros:	60 mm
Dimensiones:	Anchura: 20 mm Altura: 215 mm
Intensidad máx.:	63 A
Tensión de servicio:	690 V, 3~

Conexión para secciones de conductor redondo:	hilos finos con casquillos terminales: 2,5 mm ² - 10 mm ² multifilar: 2,5 mm ² - 10 mm ² macizo: 2,5 mm ² - 10 mm ²
Salida de cables:	abajo
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0.22 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0.02
EAN:	4028177503601
Código arancelario:	85369010
ETIM 7.0:	EC001531
ETIM 6.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27370304
Descripción producto:	SV ADAPTADOR CONEX. 63A, 3-POL., SALIDA INF., MAX 16 QM
Aprobaciones	
Aprobaciones:	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad