


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4944.000

Guías perfil en C 30/15

Estado: 15/12/2022 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4944.000 - Guías perfil en C 30/15 según EN 60 715 para VX, TS, VX SE

Para montaje directo en perfil horizontal de armario, o del carril de equipamiento del suelo para CM, en el perfil vertical del armario mediante elementos de fijación adicionales.



Características

Referencia	SZ 4944.000
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Longitud	555 mm
Posibilidades de montaje	En el nivel de montaje interior, al perfil del armario VX Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una tuerca a presión TS 8800.808 o una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX Al perfil horizontal del armario VX SE en la anchura abajo y arriba En el perfil horizontal del armario VX SE en la profundidad abajo (sin placa de montaje) y arriba mediante tuerca a presión 8800.808 Al perfil horizontal del armario TS Al carril para equipamiento del suelo para CM
Adecuado para	Tipo de armario: VX TS Suitable for width or depth: 600 mm
Unidad de embalaje	6 pza(s).
Peso/UE	2.382 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0

Características

Código arancelario	73269098
EAN	4028177114593
ETIM 7.0	EC000386
ECLASS 8.0	27400602

Aprobaciones

Aprobaciones	GOST
--------------	------