

MTA 45 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Gracias a la amplia gama de variantes con tensiones de salida de 5, 12, 24 y 48 V, así como a las numerosas homologaciones internacionales, estos dispositivos son aptos para un sinnúmero de aplicaciones. El rango de potencia oscila desde los 35 W a los 350 W. La capacidad de adaptación individual convierte al dispositivo PRO-PM en la opción perfecta para numerosas máquinas estándar.

Datos generales para pedido

Versión	Carcasas para componentes electrónicos, Adaptador de montaje, Accesorios
Código	1962250000
Tipo	MTA 45 BK
GTIN (EAN)	4032248642465
Cantidad	30 Pieza

MTA 45 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	8 mm	Profundidad (pulgadas)	0,315 inch
Altura	67 mm	Altura (pulgadas)	2,638 inch
Anchura	48 mm	Anchura (pulgadas)	1,89 inch
Longitud	68 mm	Longitud (pulgadas)	2,677 inch
Peso neto	15,53 g		

Datos generales

Peso	29,77 g
------	---------

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07
ECLASS 9.1	27-04-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07
ECLASS 11.0	27-18-28-07	ECLASS 12.0	27-18-28-07

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	EPLAN
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN