

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3238.100

Date : 29-jul-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventiladores con filtro TopTherm – SK 3238.100

created: 29.07.2021 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 54 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: IP 54 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: IP 56
---	--

Grado de protección NEMA:	Tipo 12 con filtro estándar y estera filtrante fina adicional: Tipo 12 con filtro estándar y cubierta contra agua a presión: Tipo 3, 3R, 4, 4X
----------------------------------	--

Unidad de envase:	Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
--------------------------	---

Observaciones:	En el ventilador con filtro 3237.XXX la conexión eléctrica se realiza a través de 2 simples cables (longitud aprox. 300 mm) del equipo, en el resto de ventiladores con filtro mediante borne elástico
-----------------------	--

Descripción producto

Caudal de aire (soplado libre):	A 50 Hz: 55 m³/h A 60 Hz: 66 m³/h
--	--------------------------------------

Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante estándar (Cantidad x Ref, potencia 50/60 Hz):	1 x 3238200: 43/50 m³/h 2 x 3238200: 46/56 m³/h
---	--

Tensión de servicio:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
-----------------------------	------------------------

Dimensiones:	Anchura: 148.5 mm Altura: 148.5 mm
---------------------	---------------------------------------

Escotadura de	Anchura: 124 mm
----------------------	-----------------

montaje necesaria:	Altura: 124 mm
Prof. montaje:	16 mm
Pr. de montaje:	58.5 mm
Campo de temperatura:	Cojinete: -30 °C...+70 °C Servicio (entorno): -15 °C...+55 °C
Potencia nominal P_{el}:	A 50 Hz: 19 W A 60 Hz: 18 W
Intensidad máx.:	A 50 Hz: 0.12 A A 60 Hz: 0.11 A
Automático/fusible:	2 A
Vida útil a 50 Hz:	68200 h
Vida útil a 60 Hz:	68200 h
Nivel de ruido:	A 50 Hz: 46 dB(A) A 60 Hz: 49 dB(A)
Color:	RAL 7035
Ventilador:	Axial, motor con espira de arranque
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0.8 kg
EAN:	4028177651692
Código arancelario:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Descripción producto:	SK VENTILADOR 55 m³/h 230VAC

Aprobaciones

Aprobaciones:	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
----------------------	---

Certificados:	EAC
----------------------	-----

Explicaciones:	Declaración de conformidad
-----------------------	----------------------------