

ZQV 1.5N/50 BL

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Las conexiones transversales macho se manejan fácilmente y se instalan rápidamente. Esto ahorra mucho tiempo durante la instalación en comparación con las soluciones atornilladas.

Datos generales para pedido

Código	1985720000
Tipo	ZQV 1.5N/50 BL
GTIN (EAN)	4050118370546
Cantidad	5 Pieza

ZQV 1.5N/50 BL

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	2,8 mm	Profundidad (pulgadas)	0,11 inch
Altura	21,9 mm	Altura (pulgadas)	0,862 inch
Anchura	175 mm	Anchura (pulgadas)	6,89 inch
Peso neto	16,262 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...55 °C
-------------------------------	----------------

Conexión transversal

Corriente nominal bipolar	17,5 A	Corriente nominal multipolar	17,5 A
---------------------------	--------	------------------------------	--------

Datos del material

Material	Wemid	Color	azul
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		

Datos nominales

Intensidad nominal	17,5 A
--------------------	--------

Dimensiones

Paso en mm (P)	3,5 mm
----------------	--------

Generalidades

Número de polos	50
-----------------	----

Otros datos técnicos

Tipo de fijación	insertado	Versión a prueba de explosivos	No
------------------	-----------	--------------------------------	----

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Indicación importante

Información de producto	Por motivos de estabilidad y temperatura, solo es posible desconectar el 60 % de los elementos de contacto La utilización de conectores transversales reduce la tensión nominal a 400 V. La tensión se reducirá a 25 V si se utiliza una conexión transversal cortada con bordes de corte con prensa
-------------------------	---

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
------	-------------

Fecha de creación 3 de febrero de 2023 0:40:19 CET

ZQV 1.5N/50 BL**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Datos técnicos****Descargas**

Homologación/certificado/documento de conformidad

[EAC certificate](#)

Datos de ingeniería

[CAD data – STEP](#)

Datos de ingeniería

[WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentación del usuario

[2434520000_BED-ANL_ZQV_A_REIHE.pdf](#)
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)
[BPZL ZQV 2.5](#)

Catálogo

[Catalogues in PDF-format](#)