


Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys K - Suppressor module - bidirectional peak limiting diode - 12...24 V

LA4KC1B

Principal

gama	TeSys
nombre corto del dispositivo	LA4K
tipo de producto o componente	Filtro antiparasitario
Compatibilidad del producto	LP1K LP4K CA3K

Opcionales

ubicación de montaje	Panel frontal
tipo de montaje	Ajustable en clip
tecnología de supresión	Diodo de limitación de pico bidireccional
[Uc] tensión del circuito de control	12...24 V DC
tensión máxima	2 Uc
señalizaciones en local	LED
cantidad por juego	Juego de 5
altura	26 mm
anchura	6 mm
profundidad	22 mm
peso del producto	0.01 kg

Ambiente

normas	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
certificaciones de producto	UL CSA CE UKCA
grado de protección IP	IP2X IEC 60529
tratamiento de protección	TC IEC 60068 TC DIN 50016
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-50...80 °C

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.	

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	0.800 cm
Paquete 1 Ancho	2.800 cm
Paquete 1 Longitud	4.200 cm
Peso del empaque (Lbs)	4.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	2.800 cm
Paquete 2 Ancho	5.200 cm
Paquete 2 Longitud	4.300 cm
Paquete 2 Peso	28.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	420
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	15.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	2.657 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	0.1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Reglamento REACH	Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral

Use Longer

Extensión de vida útil	
Repare	No

Use Again

Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	20
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Technical Illustration

Assembly's dimensions

