

AP SAK4-10 KRG/DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto







Similar a la ilustración

Conexión por muelle con tecnología de conexión PUSH IN

La innovadora tecnología de conexión PUSH IN reduce al mínimo el tiempo que emplea en el proceso de cableado. La técnica de conexión directa garantiza fuerzas de extracción de conductores elevadas y un manejo sencillo en todos los tipos de conductores.

Datos generales para pedido

Serie SAK, Tapa final, 1.5 mm, Beige oscuro,
Montaje directo
<u>0177600000</u>
AP SAK4-10 KRG/DB
4008190059187
20 Pieza
Este artículo no estará disponible en el futuro.
2020-12-31
1050000000

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 1:05:22 CET



AP SAK4-10 KRG/DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	40 mm	Altura (pulgadas)	1,575 inch
Anchura	1,5 mm	Anchura (pulgadas)	0,059 inch
Peso neto	3,15 g	Profundidad	36 mm
Profundidad (pulgadas)	1.417 inch		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C55 °C	Temperatura permanete de trabajo, min60 °C
Temperatura permanete de trabajo, n	nax. 130 °C	

Datos del material

Material	KrG	Color	Beige oscuro
Grado inflamabilidad según III 94	V-0		

Generalidades

Indicación de montaje Montaje directo		

Otros datos técnicos

ndicación de monta	ie Monta	ie directo

Valores característicos del sistema

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33		

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	<u>EPLAN</u>
Documentación del usuario	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>