

# ECOLOGY

## COFRETS DE DISTRIBUCIÓN IP65

Descripción: COFRET IP65 1x8 MOD. SUP. PT. ABS

Referencia:  
**CDN8PT**

### Características:

|                                             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:                           | Cofret de distribución IP65 ABS. (Precintable)                                                                    |
| Dim. exteriores (Alto x Ancho x Prof.):     | 231x238x118 mm                                                                                                    |
| Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.): | -                                                                                                                 |
| Nº Módulos:                                 | 1x8 raíl DIN                                                                                                      |
| Instalación:                                | Superficie                                                                                                        |
| Color:                                      | RAL 7035                                                                                                          |
| Tipo de ventana:                            | Transparente                                                                                                      |
| Peso (kg):                                  | 0,96                                                                                                              |
| Entrada cables:                             | Sup.: 4xM25 - 1xM40 - Inf.: 4xM25 + 1xM40 - Oblongo tras.: 2xOB25/25                                              |
| Componentes:                                | -                                                                                                                 |
| Materiales:                                 | Materiales plásticos libres de halógenos. Marco y base: ABS. Protección UV según norma ISO 4892-2, Método A: 500h |
| Material de la tapa-ventana-puerta:         | PC fumé, con protección UV                                                                                        |

### Datos técnicos:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección:               | IP65                  |
| Resistencia al impacto:            | IK08                  |
| Resistencia al hilo incandescente: | 650 °C                |
| Presión de bola:                   | 70 °C                 |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C       |
| Tensión máxima de empleo:          | 1000 V AC / 1500 V DC |
| Intensidad máxima admisible:       |                       |
| Doble aislamiento:                 | Clase II              |

### Certificados y normas:

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Directiva baja tensión: | 2014/35/EU                   |
| Normas:                 | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados:           |                              |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044129334 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |
| ETIM 8.0:         | EC000214      |

# ECOLOGY

## COFRETS DE DISTRIBUCIÓN IP65

Descripción: COFRET IP65 1x8 MOD. SUP. PT. ABS

Referencia: CDN8PT



### Plano detallado:

 <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/CDN8PT.pdf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/CDN8PT.dxf>

 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/CDN8PT.stp>

### Dimensiones exteriores (Alto x Ancho x Prof.):

231x238x118 mm

### Dim. hueco empotrar (Alto x Ancho x Prof.):

-

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado en embalaje individual de cartón. Los embalajes múltiples se conforman enfajando con film transparente los embalajes individuales.

Unidades de embalaje: 4

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales y exteriores. Industrias, sector fotovoltaico, almacenes, garajes, allí donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.