

PROeco 2ª Generación

Maximice la disponibilidad de los sistemas de automatización



Robusta y duradera

Las nuevas fuentes PROeco operan de forma fiable en un amplio rango de temperaturas, con arranque incluso a -40 °C. Presentan un valor MTBF alto (>1.000.000 horas) y una larga vida útil.



Ahorro de espacio y energía

Con solo 32 mm de ancho y 100 mm de profundidad, la versión más pequeña cabe en gabinetes de control compactos. Su alta eficiencia (hasta un 95 %) y el consumo mínimo en reposo permiten ahorrar energía.



Diagnóstico inteligente y rápido

El LED tricolor y el relé de estado facilitan el análisis del estado tanto en la puesta en marcha como durante el funcionamiento.

Maquinaria



Energías renovables



Infraestructura



Type	Input		Output				Relay status	Parallel connection option	LED DC OK	Dimensions HxWxD mm	Weight (g)	Approvals	Order-No.
	AC (V)	DC (V)	DC (V)	Rated current (A)	Rated power (W)	Efficiency (%)							
PRO ECO 72W 24V 3A II	85...264	110...370	22...28	3	72	88%	x	Yes, max. 3	x	130 x 32 x 100 mm	440	CE, cULus, cURus, CB, EN60335-1	3025560000
PRO ECO 120W 24V 5A II			22...28	5	120	89%	x		x	130 x 35 x 100 mm	510		3025570000
PRO ECO 240W 24V 10A II			22...28	10	240	94%	x		x	130 x 52 x 100 mm	698		3025580000
PRO ECO 480W 24V 20A II			22...28	20	480	95%	x		x	130 x 59 x 125 mm	1230		3025590000
PRO ECO 960W 24V 40A II			22...28	40	960	94%	x		x	130 x 112 x 150 mm	3097		3025600000
PRO ECO 960W 48V 20A II			35...56	20	960	94%	x		x	130 x 112 x 150 mm	3100		3025610000
PRO ECO3 120W 24V 5A II	3 x 320...3 x 575 V	450...800	22...28	5	120	88%	x		x	130 x 31 x 125 mm	565	CE, cULus, cURus, CB	3025620000
PRO ECO3 240W 24V 10A II			22...28	10	240	89%	x		x	130 x 48 x 125 mm	770		3025630000
PRO ECO3 480W 24V 20A II			22...28	20	480	93%	x		x	130 x 60 x 125 mm	1165		3025640000
PRO ECO3 480W 48V 10A II			35...56	10	480	95%	x		x	130 x 60 x 125 mm	1165		3025650000
PRO ECO3 960W 24V 40A II			22...28	40	960	93%	x		x	130 x 110 x 150 mm	2490		3025660000
PRO ECO3 960W 48V 20A II			35...56	20	960	95%	x		x	130 x 110 x 150 mm	2540		3025670000

