

TS 35X7.5 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Imagen de producto**

Similar a la ilustración

Cableado de instalaciones de edificios

Para las instalaciones de edificios, ofrecemos un sistema integral que gira en torno al carril de cobre 10×3 y está formado por componentes perfectamente coordinados: desde bloques de bornes de instalación, bloques de bornes de conductores neutros y bloques de bornes de distribución hasta accesorios completos como barras colectoras y soportes de barras colectoras.

Datos generales para pedido

Versión	Carril, TS 35, TS 35 x 7.5, sin coliso, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Código	0383400000
Tipo	TS 35X7.5 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190088026
Cantidad	2 m

TS 35X7.5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1,378 inch
Anchura	2.000 mm	Anchura (pulgadas)	78,74 inch
Peso neto	325 g	Profundidad	7,5 mm
Profundidad (pulgadas)	0,295 inch		

Carril

Anchura de ranura

Carril de montaje previamente perforado No

Corriente de corta duración admisible
conforme a la norma IEC 60947-7-2

1,92 kA/1s

Espesor

1 mm

Indicación de montaje

Montaje directo

La resistencia contra cortocircuitos se
corresponde con el conductor E-Cu16 mm²

Longitud de la guía de montaje

mín.	0 mm
nominal	2.000 mm
máx.	2.000 mm

Longitud de ranura

Material

Acero

Normas

DIN EN 60715

Separación de ranura

Superficie

chapado en zinc galvanizado y pasivado

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02

Homologaciones

ROHS

Conformidad

Descargas

Folleto/catálogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Datos de ingeniería	STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks