

Especificaciones



La foto es representativa



Eaton 171379

Módulo de señalización acústico SL4 Eaton serie Moeller®, 24 V, sonido continuo o pulsante

Especificaciones generales

NOMBRE DEL PRODUCTO	Módulo acústico SL4 Eaton serie Moeller®
N.º DE CATÁLOGO	171379
EAN	4015081679089
LONGITUD/PROFUNDIDAD DE PRODUCTO	43 mm
ALTURA DEL PRODUCTO	72 mm
ANCHURA DEL PRODUCTO	43 mm
PESO DEL PRODUCTO	0.043 kg
CERTIFICACIÓN(ES)	UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60529 UL File No.: E29184 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: NKCR7 CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60947-5-1 UL UL 508 UL Category Control No.: NKCR CE
CÓDIGO DE MODELO	SL4-AP24



Powering Business Worldwide

Features & Functions	
COLOR	Negro
FUNCIONES	Tono continuo / tono pulsante

General information	
	Sonido pulsante Tono continuo Ajuste de sonido interno, DIP de 1 polo 2 tipos de sonido Tono ajustable
TIPO DE ALARMA	
CONEXIÓN A SMARTWIRE-DT	No
CONSUMO DE CORRIENTE	0.039 A, at 24 V AC/DC
GRADO DE PROTECCIÓN	NEMA 13 IP66
CLASIFICACIÓN DE FRECUENCIA	4.000 Hz
SONORIDAD	80 dB
MATERIAL	Envolvente: Policarbonato (PC) Tapa: Policarbonato (PC)
POSICIÓN DE MONTAJE	Según se requiera Colocar sólo en la posición más alta de una columna.
CATEGORÍA DE SOBRETENSIÓN	III
GRADO DE CONTAMINACIÓN	3
CATEGORÍA DE PRODUCTO	Columnas de señalización SL
CATEGORÍA DE PRODUCTO	Columnas de señalización SL
ÁNGULO DE RADIACIÓN	360 °
TENSIÓN ASIGNADA SOPORTADA AL IMPULSO (UIMP)	4.000 V AC
RESISTENCIA A IMPACTOS	Mecánica, según IEC/EN 60068-2-27 15 g, mecánico, según IEC/EN 60068-2-27, choque sinusoidal 11 ms
TIPO	Módulo acústico
TIPO DE TENSIÓN	AC/DC

Climatic environmental conditions

TEMPERATURA

AMBIENTE DE
FUNCIONAMIENTO -
MÍN. -30 °C

TEMPERATURA

AMBIENTE DE
FUNCIONAMIENTO -
MÁX. 60 °C

RESISTENCIA CLIMÁTICA

Calor húmedo, cíclico, a
IEC 60068-2-30
Calor húmedo, constante,
a IEC 60068-2-78

Electrical rating

CORRIENTE DE FUGA 0.003 A

TENSIÓN ASIGNADA DE
AISLAMIENTO (UI) 250 V

CORRIENTE ASIGNADA
DE EMPLEO (IE) - MÁX. 39 mA

TENSIÓN ASIGNADA DE
EMPLEO (UE) EN AC -
MÍN. 24 V

TENSIÓN ASIGNADA DE
EMPLEO (UE) EN AC -
MÁX. 24 V

TENSIÓN ASIGNADA DE
EMPLEO (UE) EN CC -
MÍN. 24 V

TENSIÓN ASIGNADA DE
EMPLEO (UE) EN DC -
MÁX. 24 V

Recursos

DECLARATIONS OF CONFORMITY

[eaton-continuous-light-
module-declaration-of-
conformity-
eu250556en.pdf](#)

[eaton-continuous-light-
module-declaration-of-
conformity-
uk251039en.pdf](#)

DIBUJOS

[eaton-operating-sl4-
acoustic-module-
dimensions.eps](#)

[eaton-operating-sl7-
acoustic-module-symbol-
002.eps](#)

[eaton-operating-sl7-
acoustic-module-
symbol.eps](#)

[eaton-operating-sl4-
acoustic-module-3d-
drawing.eps](#)

[eaton-operating-button-
sl7-base-module-
symbol.eps](#)

ECAD MODEL

[ETN.SL4-AP24](#)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

[IL047001ZU](#)

MCAD MODEL

[DA-CS-sl4_ap](#)

[DA-CD-sl4_ap](#)

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

FECHA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublín 4, Irlanda
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton Todos los derechos reservados.