

Fascette per cablaggio Cable ties

Materiale: Poliammide 6.6 (Senza Alogeni)
Temperatura d'esercizio: -40°C +85°C
Temperatura di installazione: -10°C +60°C
Resistenza alla fiamma: UL94 V2
Conformità: CE, RoHS 2015/863/EU
Material: Polyamide 6.6 (Halogen Free)
Working temperature: -40°C +85°C
Installation temperature: -10°C +60°C
Flammability resistance: UL94 V2
Compliance: CE, RoHS 2015/863/EU

Dimensioni Dimensions		
	Neutro Neutral	Nero Black
mm		
100 x 2,5	F10025	F10025N
135 x 2,5	F14025	F14025N
160 x 2,5	F16025	F16025N
200 x 2,5	F20025	F20025N
140 x 3,6	F14036	F14036N
200 x 3,6	F20036	F20036N
290 x 3,6	F29036	F29036N
370 x 3,6	F36036	F36036N
120 x 4,5	F12048	F12048N
160 x 4,8	F16048	F16048N
200 x 4,8	F20048	F20048N
250 x 4,8	F25048	F25048N
290 x 4,8	F29048	F29048N
360 x 4,8	F36048	F36048N
390 x 4,8	F39048	F39048N
430 x 4,8	F43048	F43048N
180 x 7,8	F20076	F20076N
240 x 7,8	F25076	F25076N
300 x 7,8	F30076	F30076N
365 x 7,8	F36076	F36076N
450 x 7,5	F45076	F45076N
540 x 7,8	F54076	F54076N
750 x 7,5	F75076	F75076N
780 x 9,0	F78090	F78090N
500 x 12,5	F500125	F500125N
720 x 12,5	F720125	F720125N
850 x 12,5	F850125	F850125N
1000 x 12,5	F1000125	F1000125N

Targhetta per siglatura Plate for labeling



Materiale: Poliammide 6.6 (Senza Alogeni)
Temperatura d'esercizio: -40°C +85°C
Temperatura di installazione: -10°C +60°C
Resistenza alla fiamma: UL94 V2
Conformità: CE, RoHS 2015/863/EU
Material: Polyamide 6.6 (Halogen Free)
Working temperature: -40°C +85°C
Installation temperature: -10°C +60°C
Flammability resistance: UL94 V2
Compliance: CE, RoHS 2015/863/EU




Per fascette For Cable Ties	
mm	Neutro Neutral
100 x 2,5	FTS1550 50x15 mm
135 x 2,5	
160 x 2,5	
200 x 2,5	

Fascette per siglatura Cable ties for marking

Materiale: Poliammide 6.6 (Senza Alogeni)
Temperatura d'esercizio: -40°C +85°C
Temperatura di installazione: -10°C +60°C
Resistenza alla fiamma: UL94 V2
Conformità: CE, RoHS 2015/863/EU
Material: Polyamide 6.6 (Halogen Free)
Working temperature: -40°C +85°C
Installation temperature: -10°C +60°C
Flammability resistance: UL94 V2
Compliance: CE, RoHS 2015/863/EU

USO INTERNO INTERNAL USE		
Targhetta Plate	20 x 9 mm	25 x 8 mm
Dimensioni Dimensions		
	Neutro Neutral	Neutro Neutral
mm		
100 x 2,5	FTS10025	FT10025
200 x 2,5	-	FT20025
200 x 3,6	FTS20025	-

Supporti di fissaggio per fascette
Fixing supports for cable ties

Materiale: Poliammide6.6 (Senza Alogeni) Temperatura d'esercizio: -40°C +85°C Temperatura di installazione: -10°C +60°C Resistenza alla fiamma: UL94 V2 Conformità: CE, RoHS 2015/863/EU		Material: Polyamide 6.6 (Halogen Free) Working temperature: -40°C +85°C Installation temperature: -10°C +60°C Flammability resistance: UL94 V2 Compliance: CE, RoHS 2015/863/EU			
					
					
Fissaggio con adesivo Fixing with adhesive		Fissaggio con vite Fixing with screw		Fissaggio con vite Fixing with screw	
Neutro Neutral	Nero Black	Neutro Neutral	Nero Black	Neutro Neutral	Nero Black
FSA1919	FSA1919N	FSV1595	FSV1595N	FS0825	FS0825N
A = 20 mm B = 20 mm C = 5 mm D = 7 mm		A = 15 mm B = 10 mm C = 7 mm D = 3 mm E = 6 mm F = 5 mm		A = 20 mm B = 12 mm C = 13 mm D = 5 mm	
Per fascette larghezza max 5 mm For cable ties width max 5 mm		Per fascette larghezza max 4,8 mm For cable ties width max 4,8 mm		Per fascette larghezza 3,6mm For cable ties width 3,6 mm	
FSA2727	FSA2727N	FSV2216	FSV2216N		
A = 30 mm B = 30 mm C = 7 mm D = 9 mm		A = 20 mm B = 16 mm C = 9 mm D = 6 mm E = 9 mm F = 10 mm			
Per fascette larghezza max 7 mm For cable ties width max 7 mm		Per fascette larghezza max 8,8 mm For cable ties width max 8,8 mm			

Utensile per la trazione delle fascette
Tool for pulling the cable ties

Materiale: Acciaio Finitura: Verniciata a caldo Colore: Rosso Per fascette: Standard e doppia testa Conformità: CE, RoHS 2015/863/EU Material: Steel Finish: Hot painted Colour: Red For cable ties: Standard and double head Compliance: CE, RoHS 2015/863/EU				
Articolo Item	Descrizione Description			
FUP95	Utensile per la trazione ed il taglio di fascette con larghezza da 2,5 mm a 9 mm Tool for pulling and cutting cable ties with a width from 2.5 mm to 9 mm			