

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3174.100 Estera filtrante

Estado: 12/04/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3174.100 - Estera filtrante

Estera filtrante de repuesto para ventiladores de techo, ventiladores con filtro o el Thermoelectric Cooler. Protección eficiente de los componentes del armario contra la suciedad, el polvo y el agua.

Características

Referencia	SK 3174.100
Ejecución	para ventilador de techo
Descripción producto	De fibras sin orientación, con textura progresiva. Resistente a temperaturas de hasta 100 °C, autoextinguible clase F1 según DIN 53 438. Cara exterior: estructura abierta. Cara interior: estructura cerrada. Filtraje garantizado de prácticamente todos los tipos de polvo a partir de un tamaño de grano de 10 µm.
Material	Fibra química
Observación	Los datos de potencia, el grado de protección y las homologaciones de los equipos solo se garantizan en combinación con las esteras filtrantes originales de Rittal.
Adecuados para referencia	3138.... 3139.... 3140....
Dimensiones	Anchura: 264 mm Altura: 95 mm Profundidad: 17 mm
Clase del filtro	según DIN EN 779: G3
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55 in roof-mounted fans
Unidad de embalaje	12 pza(s).
Peso neto	0.012
Peso bruto	0.1
Código arancelario	56039390
EAN	4028177709218

Características

ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Aprobaciones

Aprobaciones	CSA UR + C-UR (recognized)
Certificados	EAC