

WKM 8/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

La funda transparente libre de halógenos del sistema WKM ofrece una excelente protección frente a las inclemencias del entorno. Solución adecuada para prácticamente cualquier sección de conductor gracias a la firme fijación mediante abrazaderas.

Las etiquetas impresas se insertan en el WKM y quedan aseguradas con un clip. Los señalizadores para cables WKM son la solución perfecta para obtener la máxima eficiencia en trabajos in situ.

Ventajas de utilización del señalizador para cables WKM

- Posibilidad de imprimir individualmente etiquetas de papel y poliéster con impresoras de oficina convencionales
- Su robusto diseño y la utilización con las etiquetas MultiCard ELS garantizan la máxima protección frente a las inclemencias del entorno.

Datos generales para pedido

Versión	WKM, Señalizadores para cables y conductores, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Señalizadores para conductores y cables, transparente
Código	1753490000
Tipo	WKM 8/20
GTIN (EAN)	4032248010615
Cantidad	50 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	3,5 mm	Profundidad (pulgadas)	0,138 inch
Altura	20 mm	Altura (pulgadas)	0,787 inch
Anchura	8 mm	Anchura (pulgadas)	0,315 inch
Peso neto	0,457 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C
----------------------------------	-------------

Datos generales

Anchura	8 mm	Aplicación / productor	Señalizadores para conductores y cables
Color	transparente	Gama de temperaturas de servicio	-40...80 °C
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	Material	Polipropileno
Número de señalizadores por combinación	1 MultiCard = Señalizadores para cables y conductores	Tipo de impresión	sin imprimir

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	115 mm	Diámetro externo del conductor, min.	7 mm
Sección de conexión del conductor	16 - 150 mm ²	Sección de conexión del conductor, max.	150 mm ²
Sección de conexión del conductor, min.	16 mm ²	diámetro externo del conductor	7 - 115 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Indicación importante

Información de producto	Para abrazaderas de hasta 7,7 mm de ancho
-------------------------	---

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Catálogo	Catalogues in PDF-format

Dibujos

Ejemplo de uso

