

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3 – SV 9344.000

Date : 29-nov-2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Seccionador bajo carga para fusibles NH t. 00 hasta t. 3 – SV 9344.000

created: 29.11.2022 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material: Poliamida
Protección frente al fuego según UL 94
Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado

Color: Chasis: RAL 7035
Tapa: RAL 7035/7001

Ensayos según: IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusibles)

Observaciones: Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones RU.
Aplicaciones según RU sólo en combinación con «Special Purpose Fuses».

Descripción producto

Ejecución: Tamaño: 00

Nº de polos: 3 polos

Para montaje sobre placa de montaje: sí

Dimensiones: Anchura: 106 mm
Altura: 194 mm

Tipo de conexión (eléctrica): Borne

Tensión de servicio: 690 V, 3~

Espacio de embornado p. pletinas flexibles:	Anchura: 13 mm Altura: 13 mm
Conexión para secciones de conductor redondo:	4 mm ² - 95 mm ²
Intensidad de servicio máx.:	160 A
Salida de cables:	arriba/abajo
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0.76 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0.15
EAN:	4028177540507
Código arancelario:	85369095
ETIM 7.0:	EC001040
ETIM 6.0:	EC001040
eCl@ss 8.0/8.1:	27371401
eCl@ss 6.0/6.1:	27371401
Descripción producto:	SV NH-00 SECCIONADOR 160A, 690V. 3 POLOS Fijacion a placa de montaje con borne de mordaza
Aprobaciones	
Aprobaciones:	C-UR CCC UR UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad