

IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Salidas de carril, versión módulo RJ45 según IEC
60603-7-51, para diámetro externo del conducto hasta
1,6 mm

Datos generales para pedido

Versión	Salida de carril RJ45, Módulo RJ45, IP20, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Código	8808360000
Tipo	IE-XM-RJ45/IDC
GTIN (EAN)	4032248505944
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 18 de noviembre de 2022 17:20:02 CET

IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto	53 g
-----------	------

Temperaturas

Temperatura de servicio	-25 °C...70 °C
-------------------------	----------------

Datos generales

Conexión 1	RJ45	Conexión 2	IDC
Descripción del artículo		Construcción	Ventana para señalización >1 dimensión modular TE según DIN 43880, para instalar
	Módulo RJ45		
Modo de conexión	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET	Color	Gris claro
Material capotas	PA 66, UL 94: V-0	Diámetro del aislante, min.	0,7
Diámetro del aislante, max.	1,6	Categoría	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Diámetro del cable, rígido	0.4...0.64	Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Diámetro del cable, flexible	0.48...0.64 mm	Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)	AWG 26...AWG 22
Tipo de montaje	TS 35	Apantallamiento	Sí
Tipo de protección	IP20	Ciclos de enchufado	750 (RJ45)

Normas generales

Conector norma	IEC 60603-7-5	N.º de certificado (cULus)	E316369
Núm. de certificación (DNVGL)	TAE00003EW		

Propiedades eléctricas

Capacidad de carga a 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme a IEEE 802.3af
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 1500 V DC	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	≥ 1000 V DC
Resistencia de aislamiento	500 MΩ	Resistencia de contacto	≤ 20 mΩ

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E316369

Fecha de creación 18 de noviembre de 2022 17:20:03 CET

IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	GOST Approval DUXR.E316369
Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-XM-RJ45/IDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado




Imagen de producto

