

## STB 35 IH/GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



### Cableado de transformadores de corriente y tensión

Nuestros bloques de bornes seccionables de medición con tecnología de conexión por muelle y por tornillo le permiten crear todos los circuitos de convertidor importantes necesarios para medir la corriente, la tensión y la alimentación de una forma segura y sofisticada.

### Datos generales para pedido

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Versión    | Serie SAK, Manguito        |
| Código     | <a href="#">0388600000</a> |
| Tipo       | STB 35 IH/GR               |
| GTIN (EAN) | 4008190140656              |
| Cantidad   | 50 Pieza                   |

## STB 35 IH/GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|                        |            |                    |            |
|------------------------|------------|--------------------|------------|
| Anchura                | 7,2 mm     | Anchura (pulgadas) | 0,283 inch |
| Peso neto              | 2,36 g     | Profundidad        | 37,5 mm    |
| Profundidad (pulgadas) | 1,476 inch |                    |            |

### Temperaturas

|                                         |                |                                         |        |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento           | -25 °C...55 °C | Temperatura permanente de trabajo, min. | -50 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, max. | 100 °C         |                                         |        |

### Conformidad medioambiental del producto

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Datos del material

|                                  |       |       |      |
|----------------------------------|-------|-------|------|
| Material                         | PA 66 | Color | gris |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2   |       |      |

### Dimensiones

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Profundidad de conector | 8 mm |
|-------------------------|------|

### Otros datos técnicos

|                                |             |                 |             |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
| Tipo de fijación               | atornillado | Tipo de montaje | atornillado |
| Versión a prueba de explosivos | No          |                 |             |

### Valores característicos del sistema

|         |               |
|---------|---------------|
| Versión | para carriles |
|---------|---------------|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

### Homologaciones

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Homologaciones |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Homologación/certificado/documento de conformidad | <a href="#">EAC certificate</a>                 |
| Folleto/catálogo                                  | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Datos de ingeniería                               | <a href="#">STEP</a>                            |
| Datos de ingeniería                               | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Documentación del usuario                         | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 17:05:44 CET