


7M3884000212

Contador de energía



Descripción técnica:

Contadores de energía, Trifásico, conexión directa, 80 A, Tipo de fuente AC, tensión de alimentación nominal 400 V, Protocolo: Interfaz integrada Modbus RS485 + Salida de pulsos S0 + Puerto IR + NFC, Ejecución especial: Ejecución conforme MID, Variantes: Doble tarifa, temperatura ambiente de -25 a +70 °C

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

Corriente nominal:

5 A

Descripción comercial:

Contador de energía multifuncional bidireccional con pantalla de matriz retroiluminada. Mid certificado a 80A, 70 ° para sistemas de tres fases a 3 o 4 cables y sistemas monofásicos. Programable a través del teléfono inteligente (tanto Android como Apple) con tecnología NFC que le permite leer la energía medida incluso en ausencia de voltaje y también le permite programar y personalizar el mostrador a través del teléfono inteligente.

Dimensiones:

52.2x90.4x63.9 mm

Protocolo:

Protocolo: Interfaz integrada Modbus RS485 + Salida de pulsos S0 + Puerto IR + NFC

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tensión nominal de alimentación:

3 X 230/400 V

Certifications and quality approvals (according to type):



Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)