

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



El aluminio tiene la segunda mejor conductividad eléctrica después del cobre. Una ventaja es el bajo peso, y otra es la excelente protección contra la corrosión.

Datos generales para pedido

Versión	Guía de montaje, Accesorios, Aluminio, no probado, Anchura: 2000 mm, Altura: 33 mm, Profundidad: 15 mm
Código	0169300000
Tipo	TS 32X15 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190105167
Cantidad	2 m

Fecha de creación 30 de julio de 2024 23:11:14 CEST

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	15 mm	Profundidad (pulgadas)	0,591 inch
Altura	33 mm	Altura (pulgadas)	1,299 inch
Anchura	2.000 mm	Anchura (pulgadas)	78,74 inch
Peso neto	235,5 g		

Carril

Anchura de ranura		
Carril de montaje previamente perforado No		
Corriente de corta duración admisible por segundo conforme a la norma IEC 60947-7-2	8,4 kA	
Corriente térmica admisible con función PEN, máx.	192 A	
Espesor	1,5 mm	
Indicación de montaje	Montaje directo	
La resistencia contra cortocircuitos se corresponde con el conductor E-Cu	70 mm ²	
Longitud de la guía de montaje	máx.	2.000 mm
	nominal	2.000 mm
	mín.	0 mm
Longitud de ranura		
Material	Aluminio	
Normas	DIN EN 60715	
Separación de ranura		
Superficie	no probado	

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	Zuken E3.S
Documentación del usuario	StorageConditionsTerminalBlocks
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	

Hoja técnica

TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

