

DATASHEET - SL-BL230-Y



Flashing light, 230VAC, yellow

Referencia **SL-BL230-Y**
Catalog No. **205330**
Alternate Catalog No. **SL-BL230-Y**



Delivery program

Product range			SL signal towers
Degree of Protection			IP54
Single unit/Complete unit			Element
Description			without light elements Frequency f ~ 1 Hz
Rated operational voltage	U _e	V	230 V AC
Colour			
			
Connection to SmartWire-DT			no

Design verification as per IEC/EN 61439

Datos técnicos para la verificación del diseño			
Temperatura ambiente mínima de funcionamiento		°C	-25
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento		°C	55

Technical data ETIM 5.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Módulo óptico para baliza de señalización (EC000232)			
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Tecnología de conmutación de baja tensión / Equipo de comando y señalización / Columna óptica de señales (ecI@ss8-27-37-12-20 [AKF038010])			
Función			Luz parpadeante
Color			Amarillo
Diámetro exterior		mm	58
Grado de protección (IP)			IP54
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz		V	230 - 230
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz		V	230 - 230
Tensión de funcionamiento con CC		V	0 - 0
Tipo de tensión			CA
Tipo de lámpara			Ninguno
Receptáculo de color			-

Approvals

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified

Dimensions

