

HSS-HF 3.2-6.4 EL W13M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 3.2 - 6.4 mm, x 10.7 mm, blanco
Código	1423360000
Tipo	HSS-HF 3.2-6.4 EL W13M
GTIN (EAN)	4050118227666
Cantidad	1 Pieza
Impresora compatible	2599430000 2599440000 1140490000

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 17:14:39 CET

HSS-HF 3.2-6.4 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	10,7 mm	Anchura (pulgadas)	0,421 inch
Longitud	13.000 mm	Longitud (pulgadas)	511,81 inch
Peso neto	190 g	Profundidad	0,9 mm
Profundidad (pulgadas)	0,035 inch		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-55...105 °C
----------------------------------	--------------

Datos generales

Anchura	10,7 mm	Color	blanco
Gama de temperaturas de servicio	-55...105 °C	Gama de temperaturas de servicio, max.	105 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C	Halógenos	No
Longitud	13.000 mm	Material	Polyolefin
Unidades por rollo	1		

Señalizador para cables y conductores

Altura de campo de texto	10,5 mm	Anchura de campo de texto	0 mm
Diámetro externo del conductor, max.	6,4 mm	Diámetro externo del conductor, min.	3,2 mm
Halógenos	No	Sección de conexión del conductor	1,5 - 6 mm ²
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	1,5 mm ²
Temperatura de contracción recomendada	90 °C	diámetro externo del conductor	3,2 - 6,4 mm
Índice de retractabilidad	2:1		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD

HSS-HF 3.2-6.4 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

