6MTA90241200

Analizador de red

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:
Analizador de redes monofásicas, 50 A - 800 V AC / 1000 V DC, Tipo de fuente DC, tensión de alimentación nominal 24 V, CT shape, Protocolo: Modbus RS485 RTU, temperatura ambiente de -15 a +65 °C

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

Corriente nominal ac:	50 A
Corriente nominal dc:	50 A
Descripción comercial:	Analizador de redes monofásico 50 A - 800 V AC/1000 V DC. Con puerto de comunicación Modbus RS485. Para mediciones de tensión y corriente en AC-TRMS y DC. Permite la medición de magnitudes instantáneas: V (RMS), A (RMS), PF, kW, kVA, kvar, Hz, THD (I), Vpk, Ipk, CosÆ
Dimensiones:	32.1x63.2x46.6 mm
Protocolo de comunicación:	Protocolo: Modbus RS485 RTU
Temperatura ambiente:	-15...65 °C
Tensión nominal de alimentación:	24 V
Tensión nominal del sistema que debe supervisarse ac:	90 ... 800 V
Tensión nominal del sistema que debe supervisarse dc:	90 ... 1000 V
Tipo de alimentación:	Tipo de fuente DC
Homologaciones/certificaciones (según tipo):	

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento.
La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?
Contactar con nuestro equipo de ventas Encontrar un distribuidor

Finder 2024 - Todos los derechos reservados
Findernet.com
Informaciones técnicas

Los datos mostrados en este archivo PDF son generados automáticamente desde nuestro catálogo en línea. Los datos completos están disponibles en la documentación del usuario.
Fecha de creación 31/08/2024.