

Tableros de Subdistribución y Alumbrado

PROTECTA PLUS y Compact

Datos Técnicos	
Tipo	3 Fases, 4 Hilos
Tensión Asignada de Empleo (Ue)	480/277 V ca
Corriente Asignada (In)	hasta 250 A
Corriente Asignada de corta duración admisible (Icw)	35 kA
Conformidad con la Norma	IEC 60439-3 y BS 60439-1 y 3
Grado de Protección	IP 41, IK 10
Color	Gris RAL 7035
Certificación	ANCE 



Icw	Es el valor eficaz r.m.s. de corriente, declarado por el fabricante, soportado durante 1 segundo en la prueba de cortocircuito sin que las protecciones se abran y que puede ser soportado por el cuadro sin sufrir daños en las condiciones especificadas, definidas en términos de corriente y tiempo. A un cuadro es posible asignar valores Icw diferentes para distintos periodos de tiempo (por ejemplo, 0,2 o 3 segundos).
-----	---

1 Selección del Tablero

PROTECTA PLUS		
Módulos	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Código
12	502 x 508 x 175	1SKP804142C6508
18	560 x 508 x 175	1SKP806142C6508
24	610 x 508 x 175	1SKP808142C6508
36	718 x 508 x 175	1SKP812142C6508
48	830 x 508 x 175	1SKP816142C6508

NUEVO




PROTECTA Compact		
Módulos	Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Profundidad	Código
12	502 x 400 x 125	1SKP804142C0051
18	560 x 400 x 125	1SKP806142C0051
24	610 x 400 x 125	1SKP808142C0051
36	718 x 400 x 125	1SKP812142C0051
48	830 x 400 x 125	1SKP816142C0051



Nota: el código del tablero incluye:

- Cubrebornes internos
- Barras de Neutro y Tierra
- Cerradura con llave
- Instructivo



Códigos comunes opcionales para toda la gama

Cerradura con llave para cualquier código	1SKA132002C1001	
Tapas Cubremódulos, RAL 7035, 4 Módulos por Pza.	LS-12863	