Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptador de conexión – SV 9342.270

Date : 29-nov-2022

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Adaptador de conexión – SV 9342.270

created: 29.11.2022 on www.rittal.com/mx-es

Descripción producto

Material:	Cubierta: ABS Chasis: poliamida Chasis 3439.010: Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio Protección frente a fuego según UL 94-V0 Chasis: poliamida
Color:	RAL 7035
Observaciones:	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a. La tensión asignada de servicio en aplicaciones c.c. no depende de la disposición de las barras en el soporte de barras 9340.050/9341.050/9342.050

Descripción producto

Adecuado para barras colectoras:	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm
Nº de polos:	3 polos
Para sistemas de barras con distancia entre centros:	60 mm
Dimensiones:	Anchura: 90 mm Altura: 210 mm
Intensidad máx.:	250 A
Tensión de servicio:	690 V, 3~

Espacio de embornado p. pletinas flexibles:	Anchura: 18.5 mm Altura: 15.5 mm
Conexión para secciones de conductor redondo:	hilos finos con casquillos terminales: 35 mm² - 120 mm² multifilar: 35 mm² - 120 mm²
Salida de cables:	abajo
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0.7 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0.17
EAN:	4028177503656
Código arancelario:	85369010
ETIM 7.0:	EC001531
ETIM 6.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27370304
Descripción producto:	SV ADAPTADOR CONEX. 250A, 690V 3-POL.,SALIDA INF.,MAX.120 Q

Aprobaciones

Aprobaciones:	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad