

Especificaciones

Características principales	Número de producto	176542
	UPC	888434624241
	UDM	Kit
	Nombre comercial	M410
	Nombre de la marca	Brady®

Dimensiones	Dimensiones	11.50 in H x 6 in W x 3.5 in D
	Altura (in/ft/yd)	11.50 in
	Ancho (in/ft/yd)	6 in
	Profundidad (in/ft/yd)	3.5 in
	Tamaño de la pantalla	2 x 1.4 in
	Peso (imperial)	2.6 lb

Características del material	Color	Amarillo, negro
------------------------------	-------	-----------------

Características del producto	Aplicaciones 	Etiquetado de cables y alambres, Etiquetado de componentes y equipos, Etiquetado de voz y datos y telecomunicaciones, Etiquetado Eléctrico, Identificación de Instalaciones, Identificación de inventarios e inspección, Identificación de laboratorios, Identificación en general, Rastreo de activos
	Se envía con batería	Sí
	Cómo se envía la batería	Está instalado en el equipo
	Clasificación mAh de la batería	1200 mAh
	Peso de la batería	0.56 lb
	Opciones de conectividad 	USB
	Tipo de cortador	Accionamiento manual de una sola mano, Con retención de etiquetas, Corte recto
	Tipo de teclado	QUERTY completo
	Memoria	48 MB (almacena hasta 25,000 etiquetas)
	Conectividad del dispositivo 	Autónoma, PC conectada
	Cantidad de símbolos	480
	Tipo de enchufe	EE. UU.
	Voltaje de la fuente de alimentación	110 - 240 V
	Apagado automático / Ahorro de energía	10 min., Configurable por el usuario
	Tiempo de recarga 	4 horas
	Cantidad de caractres especiales	123
	Tipo de interfaz de usuario	PC, Teclado QWERTY completo
	Tipo de batería	Batería NiMH recargable

Especificaciones de impresión	Simbologías de código de barras - 2D	Más mediante Brady Workstation
	Simbologías de códigos de barras - Lineales	Code 128, Code 39, Más mediante Brady Workstation
	¿Requiere calibración? 	Automatizado a través de celdas inteligentes
	Capacidad de impresión a color	Un solo color
	Tamaños de fuente	4 - 103 pt
	Estilos de fuentes	Brady Alpine, Brady ancho fijo
	Función de retención de etiqueta 	Sí
	Etiquetas máximas por día 	250
	Velocidad máxima de impresión	1.3 in/s
	Resolución de impresión	300 dpi
	Tecnología de impresión	Transferencia térmica
	Indicadores en pantalla	Consumible restante, Reconocimiento del número de parte de la cinta de impresión y de la etiqueta, Vida de la batería
	Prueba de caída y durabilidad del dispositivo	Resistente a caídas de 1.2 metros

Compatibilidad	Materiales compatibles 	M4-, M4C-
	Tipos de material de etiqueta	Cinta reflectante, Papel, Poliéster, Poliéster autolaminable, Poliéster Freezerbondz™, Poliéster metalizado, Poliolefina termocontráctil, Polipropileno, Tela de nylon, Tela de vinilo, Vinilo, Vinilo autoaminable
	Materiales continuos y percortados compatibles	Continuo, Troquelado
	Etiquetas personalizadas disponibles	No
	Ancho máximo de etiqueta/cinta	1 in
	Ancho máximo de impresión (in/ft/yd)	1 in
	Longitud máxima de etiqueta impresa	39 in
	Longitud mínima de etiqueta (in/ft/yd) 	0.24 in
	Ancho mínimo de soporte (in/ft/yd)	0.813 in
	Ancho máximo de la base (in/ft/yd)	1.31 in
	Software compatible	Brady Workstation
	Idiomas disponibles	Alemán, Búlgaro, Checo, Chino (tradicional y simplificado), Croata, Danés, Eslovaco, Esloveno, Español (Mexico), Estonio, Finés, Francés (Francia), Holandés, Inglés (EEUU), Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués (Portugal), Rumano, Ruso, Sueco, Turco

Qué incluye	Paquete de software	Suite de diseño básico
	Incluye	(1) Adaptador de CA (M41-51-61-AC), (1) Cable USB (M-USB-103788), (1) Cartucho de etiquetas de vinilo para interiores/exteriores (M4C-1000-595-WT-BK), (1) Estuche rígido (M410-HC), (1) Gancho utilitario (M410-HOOK), (1) Guía de inicio rápido, (1) Imán (M410-MAGNET), (1) Impresora M410, (1) Inserto de Diseño e impresión básicos de Brady Workstation, (1) Paquete de batería NiMH recargable (M410-BATT), (1) Unidad USB Flash con controlado y el manual de usuario
	Garantía (Norteamérica)	2 años

Cumplimiento	País de origen 	Malasia
	ECCN (Número de Control de Mercancías para Exportación) 	EAR99
	Código de sistemas armonizados 	8443329104
	UNSPSC MX	45101512
	Estado de cumplimiento RoHS	Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
	UDM UNSPSC MX	SET
	UNSPSC 	45101520