

HDC-CM-4SZF AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El módulo CM4 está equipado con la reconocida conexión directa. El punto de contacto se abre con la ayuda de un destornillador, se inserta un cable y, a continuación, la cámara de contacto se cierra al retirar el destornillador. Sin necesidad de herramientas especiales, se realiza una conexión rápida y segura. Para desmontar los módulos, el usuario tiene a su disposición una herramienta de desmontaje.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, HDC - Conector, Módulo ConCept
Código	1730120000
Tipo	HDC-CM-4SZF AG
GTIN (EAN)	4008190384678
Cantidad	10 Pieza

HDC-CM-4SZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	25,4 mm	Altura (pulgadas)	1 inch
Anchura	11,4 mm	Anchura (pulgadas)	0,449 inch
Longitud	34 mm	Longitud (pulgadas)	1,339 inch
Peso neto	15 g		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	SCIP	b67daa31-7dca-434d-8290- da7fb52f83a2
------------	--	------	--

Módulos neumáticos ConCept

Color	beige	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
-------	-------	----------------------------------	-----

Datos generales

Categoría de sobretensión	III	Corriente nominal (DIN EN 61984)	14 A
Grado de polución	3	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Material	Polycarbonato de fibra de vidrio duro	Número de polos	4
Resistencia de aislamiento	10 ¹² Ω	Resistencia de paso	1,5 mΩ
Serie	Módulo ConCept	Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)	6 kV
Tensión nominal (DIN EN 61984)	400 V	Tipo	Macho

Dimensiones

Altura conector	25,4 mm	Anchura	11,4 mm
Longitud, base	34 mm		

Datos de conexión PE

Tipo de conexión PE	Conexión brida-tornillo a través del marco del módulo
---------------------	---

Versión

Longitud de desaislado, conexión nominal	10 mm	Material	Polycarbonato de fibra de vidrio duro
Resistencia de paso	1,5 mΩ	Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 14	Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm ²
Sección de conexión del conductor, min. 0,5 mm ²		Tipo de conexión	Conexión directa

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92

HDC-CM-4SZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E92202

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	Manufacturer's declaration
Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	FL FIELDWIRING EN

HDC-CM-4SZF AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

