

HDC CM BUS 2SS PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El módulo Profibus-DP con función de conector en T posibilita un funcionamiento sin interrupción del bus de campo durante el servicio de asistencia o cuando se requiere sustituir el aparato de campo. Ya no es necesario apagar el sistema de bus de campo, ya que el aparato de campo se puede conectar o desenchufar en funcionamiento mediante el conector "plug and play" en la zona de bus de campo

Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, HDC - Conector, Módulo ConCept
Código	1806060000
Tipo	HDC CM BUS 2SS PBDP
GTIN (EAN)	4032248275182
Cantidad	5 Pieza

HDC CM BUS 2SS PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	43 mm	Altura (pulgadas)	1,693 inch
Anchura	11,4 mm	Anchura (pulgadas)	0,449 inch
Longitud	34 mm	Longitud (pulgadas)	1,339 inch
Peso neto	17,8 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-20 °C ... 85 °C
--------------------	------------------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	SCIP	e98b2b24- ba23-41bf-8d19-0dda3647412f
------------	--	------	--

Módulos neumáticos ConCept

Color	beige
-------	-------

Datos generales

Corriente nominal (DIN EN 61984)	1 A	Material	Polycarbonato
Materiales aislantes	Reforzado con fibra de vidrio de polycarbonato (listado en la norma UL y aprobado para instalaciones ferroviarias)	Número de polos	2
Serie	Módulo ConCept	Sobretensión de choque nominal (DIN EN 61984)	0,8 kV
Tensión nominal (DIN EN 61984)	32 V	Tipo	Macho

Dimensiones

Altura conector	43 mm	Anchura	11,4 mm
Longitud, base	34 mm		

Datos de conexión PE

Par de apriete mín. PE en un lado	0,5 Nm	Par de apriete, máx. PE en un lado	0,6 Nm
-----------------------------------	--------	------------------------------------	--------

Versión

Longitud de desaislado, conexión nominal	5 mm	Material	Polycarbonato
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 16	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ETIM 8.0	EC002641	ECLASS 9.0	27-44-03-12
ECLASS 9.1	27-44-02-18	ECLASS 10.0	27-44-03-12
ECLASS 11.0	27-44-03-12	ECLASS 12.0	27-44-03-12

HDC CM BUS 2SS PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	FL FIELDWIRING EN

HDC CM BUS 2SS PBDP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

