


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.320

Interruptor de puerta

Estado: 15/12/2022 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.320 - Interruptor de puerta

con accesorios de sistema, con o sin cable de conexión.

Características

Referencia	SZ 4315.320
Ejecución	con cable de conexión
Longitud	1,000 mm
Tensión de impulso fase a fase	6000 V c.a.
Tensión de aislamiento	400 V c.a.
Posibilidades de montaje	para luminaria estándar o de armarios sin interruptor de puerta integrado
Dimensiones	Longitud: 1.000 mm
Conexión eléctrica	240 V c.a./6 A 125 V c.a./8 A 24 V c.a./6 A 24 V c.c./6 A
Tensión de servicio	400 V
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 40
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso/UE	0.14 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	0
Código arancelario	85444290
EAN	4028177581333
ETIM 7.0	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Aprobaciones

Aprobaciones	CQC-CCC
Certificados	EAC
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK