

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Inductancia AC 1mh 30A

VW3A4554

Principal

gama de producto	Altivar
tipo de producto o componente	Estrangulador de motor/linea

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV310 7.5 kW inductancia motor 1 por unidad
	ATV31CD11N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV320 15 kW 525...600 V trifásica inductancia motor 1 por unidad
	ATV312HU55M3 amortiguadores de línea 1 por unidad
	LXM32,D30N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV71HD18Y amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV312HD15S6 inductancia motor 1 por unidad
	ATV312HD11S6 inductancia motor 1 por unidad
	ATV312HD15N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV61WD11N4C amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV61HD15N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV71WD15N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV340 7.5 kW 380...480 V amortiguadores de línea 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV930 18.5 kW 500...690 V trifásica amortiguadores de línea 1 por unidad
	LXM32MC10N5 amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV312HD11N4 inductancia motor 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV320 5.5 kW 200...240 V trifásica amortiguadores de línea 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV320 7.5 kW 380...500 V trifásica inductancia motor 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV310 11 kW amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV312HU40M3 amortiguadores de línea 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV320 5.5 kW 200...240 V trifásica inductancia motor 1 por unidad
	ATV312HU40M3 inductancia motor 1 por unidad
	ATV61HD22Y amortiguadores de línea 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV340 11 kW 380...480 V amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV32HD11N4 inductancia motor 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV930 600 V trifásica amortiguadores de línea 25 hp 1 por unidad
	LXM32,D18N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV320 15 kW 380...500 V trifásica amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV61HU55M3 amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV32HD11N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV12PU40M3 inductancia motor 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV340 15 kW 380...480 V amortiguadores de línea 1 por unidad
	LXM32,D72N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV312HU75N4 inductancia motor 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV320 11 kW 380...500 V trifásica amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV61WD11N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV61HD11N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV71WD11N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV31CU75N4 inductancia motor 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV630 600 V trifásica amortiguadores de línea 30 hp 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV320 4 kW 200...240 V trifásica inductancia motor 1 por unidad
	ATV312HU75M3 amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV61WD15N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV320 15 kW 525...600 V trifásica amortiguadores de línea 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV630 600 V trifásica amortiguadores de línea 25 hp 1 por unidad
	ATV31CD15N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV71PD11N4Z amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV312HD11N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV320 11 kW 380...500 V trifásica inductancia motor 1 por unidad
	ATV312HD15S6 amortiguadores de línea 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV320 7.5 kW 200...240 V trifásica amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV61HD18Y amortiguadores de línea 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV630 18.5 kW 500...690 V trifásica amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV32HD15N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV71HU40M3 amortiguadores de línea 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV310 7.5 kW amortiguadores de línea 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV930 600 V trifásica amortiguadores de línea 30 hp 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV320 4 kW 200...240 V trifásica amortiguadores de línea 1 por unidad
	ATV312HU55M3 inductancia motor 1 por unidad
	Variador de velocidad ATV320 7.5 kW 200...240 V trifásica inductancia motor 1 por

unidad
ATV312HU75M3 inductancia motor 1 por unidad
ATV61HU40M3 amortiguadores de línea 1 por unidad
Variador de velocidad ATV930 22 kW 500...690 V trifásica amortiguadores de línea 1 por unidad
ATV32HU75N4 inductancia motor 1 por unidad
Variador de velocidad ATV310 11 kW inductancia motor 1 por unidad
LXM32MD85N5 amortiguadores de línea 1 por unidad
ATV71HD11N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
Variador de velocidad ATV320 11 kW 525...600 V trifásica amortiguadores de línea 1 por unidad
ATV71HD22Y amortiguadores de línea 1 por unidad
ATV31CD11N4 inductancia motor 1 por unidad
ATV71HD15N4 amortiguadores de línea 1 por unidad
Variador de velocidad ATV630 22 kW 500...690 V trifásica amortiguadores de línea 1 por unidad
ATV71HU55M3 amortiguadores de línea 1 por unidad
ATV12HU40M3 inductancia motor 1 por unidad
Variador de velocidad ATV320 11 kW 525...600 V trifásica inductancia motor 1 por unidad
ATV61WD15N4C amortiguadores de línea 1 por unidad

number of phases	Trifásica
compatibilidad de gama	Lexium 32 Altivar 312 Solar Easy Altivar 310L Altivar 12 Lexium 62 Altivar 71 Proceso Altivar ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 31C Altivar 61 Lexium 52 Altivar 32 Altivar 312 Altivar Process ATV600 Easy Altivar 610
aplicación del dispositivo	Reducción de intensidades armónicas Reducción de sobretensiones en bornes del motor
valor de inductancia	1 mH
[In] corriente nominal	31 A
pérdidas térmicas	90 W
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal 16 mm² AWG 4 1.2...1.4 N.m

Opcionales

power supply frequency	50...60 Hz
corriente máxima	1,65 x corriente nominal 60 s
caída de tensión con carga nominal	5 %
clase de aislamiento eléctrico	Clase F
distancia de separación	5.5 mm IEC 60664
distancia de fuga	11.5 mm IEC 60664
peso del producto	6 kg
anchura	155 mm
altura	170 mm
profundidad	135 mm

Ambiente

normas	EN 50178 IEC 60076 (con HD398) VDE 0160 nivel 1
grado de protección IP	Estrang, IP00 Terminales IP10
características ambientales	3B1 conforming to IEC 721-3-3 3C2 conforming to IEC 721-3-3 3S1 conforming to IEC 721-3-3
grado de contaminación	2 EN 50178
resistencia a las vibraciones	1 gn (f= 13...200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1,5 mm pico a pico (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
resistencia a los choques	25 gn 11 ms IEC 60068-2-27
humedad relativa	0...95 %
temperatura ambiente de funcionamiento	45...55 °C (con desclasificación de corriente del 2% por cada °C) 0...45 °C (sin disminución de corriente)

temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin disminución de corriente 1000...3000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21.500 cm
Paquete 1 Ancho	25.000 cm
Paquete 1 Longitud	26.500 cm
Paquete 1 Peso	6.022 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	75.000 cm
Paquete 2 Ancho	60.000 cm
Paquete 2 Longitud	80.000 cm
Paquete 2 Peso	85.252 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Número SCIP	4934d727-4a01-454e-b001-ddcc449d383b
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Devolución	No