

7M2482300010

Contador de energía



Descripción técnica:

Contadores de energía, Monofásico, pantalla retroiluminada, 40 A, Tipo de fuente AC, tensión de alimentación nominal 230 V, funcionamiento - de 184 a 264 V, Protocolo: Salida S0, Ejecución especial: Ejecución conforme MID, Variante: Tariffa singola, temperatura ambiente de -25 a +55 °C

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

Corriente nominal:

5 A

Descripción comercial:

Contador de energía KWH monofásico bidireccional con pantalla LCD con salida de pulsos S0. El Tipo 7M.24 permite la visualización de energía activa consumida y tiene una clase de precisión de energía B activa de acuerdo con la legislación EN 5070-3. Se caracteriza por disponer de bornes precintables y categoría de protección II. Adecuado para montaje en carril de 35 mm. Este producto, gracias a la tecnología NFC, le permite leer la energía medida incluso en ausencia de voltaje y también le permite programar y personalizar el medidor a través de un teléfono inteligente.

Dimensiones:

17.5x90.4x63.9 mm

Protocolo:

Protocolo: Salida S0

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tensión nominal de alimentación:

230 V

Certifications and quality approvals (according to type):



Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)