

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8450.000

## Sistema de armarios ensamblables VX25, acero inoxidable

Estado: 12/12/2022 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8450.000 - Sistema de armarios ensamblables VX25, acero inoxidable Armario básico

El estándar en el montaje de armarios en acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de alta calidad: bastidor de armario con una puerta frontal, dorsal, placa de montaje, chapa de techo, chapas de suelo partidas. Adecuado para un equipamiento interior eficiente de los armarios.

## Características

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                               | VX 8450.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material                                 | Armazón del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado<br>Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado<br>Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado<br>Chapas de entrada de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| Superficie                               | Armazón del armario y entradas de cables: desnudos<br>Puerta, techo y dorsal: exterior pulimentado, grano 400<br>Placa de montaje: galvanizada                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unidad de envase                         | Armazón del armario<br>Puerta(s)<br>Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda<br>Chapa de techo<br>Chapas de entrada de cables<br>Dorsal<br>Placa de montaje<br>Cierre: doble paletón 3 mm<br>2 carriles de montaje 18 x 39 mm                                                                                                                                                                                   |
| Dimensiones                              | Anchura: 800 mm<br>Altura: 2.000 mm<br>Profundidad: 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 699 mm x 1.896 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Características

|                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55                                                                                                                                                 |
| Estándar                               | NEMA 1, 12                                                                                                                                            |
| Tipo de comunicación según UL 50E      | Type 1, 12                                                                                                                                            |
| Código IK                              | IK10                                                                                                                                                  |
| Número puertas                         | 1                                                                                                                                                     |
| Observaciones                          | A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior 2486.400. |
| Material básico                        | Acero inoxidable                                                                                                                                      |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).                                                                                                                                             |
| Peso/UE                                | 126 kg                                                                                                                                                |
| Contenido de cobre (kg / pza.)         | 0                                                                                                                                                     |
| EAN                                    | 4028177920194                                                                                                                                         |
| ETIM 7.0                               | EC000261                                                                                                                                              |
| ECLASS 8.0                             | 27180101                                                                                                                                              |

## Aprobaciones

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones  | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>GOST<br>UL + C-UL (listed)      |
| Certificados  | Superficie                                                  |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK |