MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA MURAL IP66-IP67 3P+T 380V 125A 6H

Referencia:
03675

Características:

Tipo de producto:	Clavija mural baja tensión IP67
Intensidad(A):	125A
Polos:	3P+T
Tension(V):	380/415 V
Frecuencia(Hz):	-
Código hora:	6
Color:	ROJO
Peso (Kg):	1,94
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc, con contacto piloto
Unidades de embalaje:	1

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP66-IP67
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	960 ºC
Presión de bola:	125 ºC
Rango de temperatura ambiente:	-25 ºC / +40 ºC

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1-2
Certificados:	CE

Codificaciones:

Cod. EAN:	8431044036755
Cod. Arancelario:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC001319

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA MURAL IP66-IP67 3P+T 380V 125A 6H

Referencia: 03675

Dimensiones:

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje