



Ref: VG03-0035



VG03-0035

Certificaciones:

Specifications

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Material cuerpo          | Poliamida autoextingible                                |
| Materiar conector        | Estaño de aluminio                                      |
| Temperatura de operación | Máximo 80°C                                             |
| Tensión de trabajo       | 1000 VDC/AC                                             |
| Montaje                  | Riel DIN                                                |
| Grado de protección      | IP20                                                    |
| Características          | Conexión izquierda central o derecha (según referencia) |
| Certificaciones          | EN 60947-7-1:2009, EN 61238-1:2003                      |

Descripción

Descargas



Dejanos tu mensaje

VG03-0035

**VG03-0035**

**Serie:** VG03

**Número de barrajes:** 1

**Número de derivaciones:** 6

**Color de indicador:** Azul

**Voltaje de carga:** 1000VAC/DC

**Corriente de carga:** 380 (Al) / 425 (Cu)

**Calibre máx. de línea:** 95 - 240mm<sup>2</sup> (4/0AWG - 500MCM)

**Calibre de carga:** 4 x (2,5 - 35mm<sup>2</sup>) + 3 x (6 - 50mm<sup>2</sup>) / 4 x (12 - 1AWG) + 3 x (9 - 1/0AWG)

289.301 COP



Dejanos tu mensaje