

**WQV 6/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Imagen de producto****Klippon® Connect con tecnología de conexión  
brida-tornillo**

La gran fiabilidad y variedad de diseños de los bloques de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la planificación y optimizan la seguridad operativa.

Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una amplia variedad de requisitos diferentes.

**Datos generales para pedido**

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Versión    | Serie W, Conexión transversal, para bornes,<br>Número de polos: 4 |
| Código     | <a href="#">1054860000</a>                                        |
| Tipo       | WQV 6/4                                                           |
| GTIN (EAN) | 4008190180799                                                     |
| Cantidad   | 50 Pieza                                                          |

## WQV 6/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|                        |            |                    |            |
|------------------------|------------|--------------------|------------|
| Altura                 | 29,9 mm    | Altura (pulgadas)  | 1,177 inch |
| Anchura                | 7,6 mm     | Anchura (pulgadas) | 0,299 inch |
| Peso neto              | 6,58 g     | Profundidad        | 18 mm      |
| Profundidad (pulgadas) | 0,709 inch |                    |            |

### Temperaturas

|                                         |                |                                         |        |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento           | -25 °C...55 °C | Temperatura permanente de trabajo, min. | -60 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, max. | 130 °C         |                                         |        |

### Conexión transversal

|                                            |              |                             |                      |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|
| Corriente nominal multipolar               | 57 A         | Número de bornes puenteados | 4                    |
| Par de apriete manual Tornillo de fijación | 0,5...1,0 Nm | Tipo                        | Conexión transversal |

### Datos del material

|                                  |       |       |          |
|----------------------------------|-------|-------|----------|
| Material                         | PA 66 | Color | amarillo |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0   |       |          |

### Datos nominales

|                    |      |
|--------------------|------|
| Intensidad nominal | 57 A |
|--------------------|------|

### Dimensiones

|                |      |
|----------------|------|
| Paso en mm (P) | 8 mm |
|----------------|------|

### Generalidades

|                       |                 |                 |   |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Número de polos | 4 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---|

### Otros datos técnicos

|                       |                 |                  |             |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|
| Indicación de montaje | Montaje directo | Tipo de fijación | atornillado |
|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|

### Valores característicos del sistema

|         |             |
|---------|-------------|
| Versión | para bornes |
|---------|-------------|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

### Homologaciones

|                |  |
|----------------|--|
| Homologaciones |  |
|----------------|--|



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## WQV 6/4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Descargas

Homologación/certificado/documento  
de conformidad

[EAC certificate](#)

Folleto/catálogo

[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)

Datos de ingeniería

[08861\\_WQV\\_6-4\\_DXF.dxf](#)  
[STEP](#)

Datos de ingeniería

[EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentación del usuario

[Beipackzettel\\_WQV.pdf](#)  
[StorageConditionsTerminalBlocks](#)