

KV 21-M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración

Además de la amplia gama de cajas, Weidmüller ofrece un amplio abanico de prensaestopas aptos para multitud de aplicaciones.

Los prensaestopas de latón, plástico y acero inoxidable cumplen los requisitos de protección IP más diversos, lo que los hace aptos para cualquier caja de tipo industrial. Dependiendo de la serie de prensaestopas y de la aplicación, los prensaestopas se homologan y prueban según las normas VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Datos generales para pedido

Versión	VG H (prensaestopas reducido HDC), Prensaestopas, recto, PG 21, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, IP65, latón, niquelado
Código	1656420000
Tipo	KV 21-M
GTIN (EAN)	4008190409432
Cantidad	10 Pieza

Fecha de creación 23 de noviembre de 2022 17:57:43 CET

KV 21-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	10 mm	Anchura (pulgadas)	0,394 inch
Peso neto	22 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-20 °C...60 °C
-------------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a12021
------------	----------------	------	----------------------------------

Datos generales

Calibre de llave 1	28 mm	Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 1	10 mm
Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 2	13 mm	Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 3	16 mm
Cortes en la aplicación de cierre, diámetro 4	19 mm	Diámetro del cable exterior, máx.	19 mm
Diámetro del cable exterior, mín.	10 mm	Gama de temperaturas de servicio, max.	60 °C
Gama de temperaturas de servicio, mín.	-20 °C	Halógenos	Sí
Junta	NBR	Junta tórica	NBR
Longitud de rosca	8 mm	Material	latón, niquelado
Paso de rosca	1,59 mm	Prensaestopas	PG, PG 21
Tipo de protección	IP65	Tipo de protección con GWDR	IP65
Tuerca (externa)	PG 21	calibre de llave	28 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	