

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

Datos generales para pedido

Versión	Conector USB, Conector para base, tipo A
Código	1019570000
Tipo	IE-BI-USB-A
GTIN (EAN)	4032248731602
Cantidad	10 Pieza

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 19:14:59 CET

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Peso neto 15,1 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -40 °C...70 °C Humedad 0...93 % de humedad rel.

Datos generales

Tipo de conector	Datos de conector SteadyTec	Tipo de producto	Conector USB
Tipo de protección	IP67 con carcasa		

Datos generales

Conexión 1	USB A	Conexión 2	USB A
Descripción del artículo	Conector para base, tipo A	Modo de conexión	Tipo A
Color	negro	Humedad	0...93 % de humedad rel.
Material capotas	PC UL 94 V0	Apantallamiento	Cerrado en 360°
Tipo de protección	IP67 con carcasa	Ciclos de enchufado	≥ 1500

Normas generales

Conector norma	IEC 61076-3-107	N.º de certificado (cULus)	E471884
Núm. de certificación (GERMLLOYD)	13866-15		

Normas

Conector norma IEC 61076-3-107

Propiedades eléctricas

Capacidad de carga hasta 90 °C	3 A	Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado	≥ 500 V DC
Resistencia de aislamiento	≥ 1000 MΩ	Resistencia de contacto	≤ 30 mΩ

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	E471884

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	GL_FrontCom
Folleto/catálogo	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Datos de ingeniería	STEP
Datos de ingeniería	WSCAD
Documentación del usuario	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Dibujo acotado

