

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptador OM con cables de conexión – SV 9340.380

Date : 29-nov-2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Adaptador OM con cables de conexión – SV 9340.380

created: 29.11.2022 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color:	Chasis: RAL 7035
Observaciones:	Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL

Descripción producto

Adecuado para barras colectoras:	con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm
Nº de polos:	3 polos
Para sistemas de barras con distancia entre centros:	60 mm
Dimensiones:	Anchura: 45 mm Altura: 208 mm
Intensidad máx.:	32 A
Tensión de servicio:	690 V, 3~
Cable de conexión:	Sección: AWG 10 Longitud: 130 mm
Marco soporte:	Anchura: 45 mm Altura: 170 mm

Número carriles soporte:	2
Altura carriles soporte:	10 mm
Tipo carril soporte:	TS 45D TS 45D-V
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	0.3 kg
Contenido de cobre (kg / pza.):	0.07
EAN:	4028177555440
Código arancelario:	85369095
ETIM 7.0:	EC001531
ETIM 6.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27370304
Descripción producto:	SV ADPTADOR OM 32A, 690 V AWG 10 45x208MM,TS45B,TS45B-V
Aprobaciones	
Aprobaciones:	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad