VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

La principal función de los comprobadores de tensión es verificar si hay tensión o no. El comprobador de tensión bipolar es el único comprobador aprobado que cumple con los requisitos de la ley alemana de protección laboral.

- con pantalla LED
- conforme a la norma VDE,
- alta resistencia a tensiones eléctricas elevadas,
- para cada aplicación el comprobador idóneo

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas de prueba, Comprobador de tensión bipolar tipo 1156
Código	9918860000
Tipo	VT COMBI PRO
GTIN (EAN)	4032248405749
Cantidad	1 Pieza

VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	67 mm	Profundidad (pulgadas)	2,638 inch
Altura	33 mm	Altura (pulgadas)	1,299 inch
Anchura	264 mm	Anchura (pulgadas)	10,394 inch
Peso neto	356 g		

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Descripción del artículo	Comprobador de tensión hasta 690V/ 100 Hz LED

Aparatos de medición y de prueba

Carga conectable	Sí	Categoría de circuito de medición	CAT IV – 600V/ CAT III – 690V
Control de continuidad	Sí - óptico y acústico	Ensayo de aislamiento	8 kV
Ensayo de corriente residual	Sí	Indicación	Montaje con tornillos, puntas de prueba más gruesas
Indicación	LED	Indicador corriente alterna	6,12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Indicador corriente continua	6,12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Indicador de dirección de giro	Sí
Interruptor de protección (RCD)	La carga seleccionable permite un disparo intencionado de un interruptor de protección (RCD) de 30 mA	Manejo con una sola mano	Sí
Protección de puntas de prueba GS 38	Sí	Rango de tensión/AC	6-690 V
Rango de tensión/DC	690 V	Reconocimiento de polaridad	Sí
Resistencia a tensiones eléctricas altas	8 kV	Temperatura de trabajo, max.	55 °C
Temperatura de trabajo, min.	-15 °C	Tensión nominal, máx.	690 V AC/DC
Tensión nominal, mín.	6 V	Tipo de batería	Batería 1,5 V Tipo AAA
Tipo de protección	IP65	Zona de frecuencia, max.	400 Hz
Zona de frecuencia, min.	16 Hz	Zumbador	Sí
revisado y aprobado según....	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08	ECLASS 12.0	27-20-03-08

Homologaciones

Homologaciones	CE
ROHS	Conformidad

VT COMBI PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	9918860000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Notificación de cambio de producto	PCN-PW641110-20180410-00-A EN PCN-PW641110-20180410-00-A DE
Documentación del usuario	BANL_manual 2pol Tester
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	