

HDC 48B TSLU 1PG29G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

Versión	HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Entrada de cable, lateral, Caja de conector, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
Código	1650850000
Tipo	HDC 48B TSLU 1PG29G
GTIN (EAN)	4008190299453
Cantidad	1 Pieza

HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	151 mm	Profundidad (pulgadas)	5,945 inch
Altura	94 mm	Altura (pulgadas)	3,701 inch
Anchura	90 mm	Anchura (pulgadas)	3,543 inch
Peso neto	719 g		

Temperaturas

Temperatura límite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

Datos generales

Carcasas EMC	No	Material capotas	Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo	Acero inoxidable	Par de apriete	1,2 Nm
Superficie	Esmalte en polvo	Tipo de protección	IP65 (enchufado)

Dimensiones

Altura capota B	94 mm	Anchura capota C	90 mm
Entrada de cable	con tuerca	Longitud, caja	132 mm

Versión

BG	12	Color (RAL)	RAL 7035
Dimensiones de las entradas de cable	PG 29	Diseño	Estándar
Entrada de cable	con tuerca	Grupo	12
Indicado para ModuPlug®	Sí	Número de entradas de cable en la parte lateral	1
Número de entradas de cable en la parte superior	0	Par de apriete	1,2 Nm
Parte superior/Parte inferior/Tapa	Parte superior	Tipo	Conector macho
Tipo de enclavamiento	Enclavamiento longitudinal	Tuercas (internas)	PG 29
Versión, cajas	Entrada de cable, lateral, Caja de conector	Versión, sistema de cierre	Enclavamiento longitudinal en la parte inferior

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02

Sustancia	Diésel
Resistencia química	Resistente
Sustancia	Alcohol etílico
Resistencia química	Resistente
Sustancia	Aceite de transmisión
Resistencia química	Resistente
Sustancia	Aceite hidráulico
Resistencia química	Resistente
Sustancia	Refrigerante

HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Resistencia química	Resistente
Sustancia	Bencina de petróleo
Resistencia química	Resistente
Sustancia	Transpiración
Resistencia química	Resistente
Sustancia	Gasolina Premium
Resistencia química	Con resistencia limitada
Sustancia	Agua
Resistencia química	Resistente
Sustancia	UV
Resistencia química	Inestable
Sustancia	Ozono
Resistencia química	Inestable
Sustancia	UV
Resistencia química	Inestable
Sustancia	Ozono
Resistencia química	Inestable

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
Resistencia química	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@428bb439 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3f828705 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@526a6941 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@19ec10ff de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6594587 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2dc840e6 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@2c69147f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@557b92e5 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@194290b0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@76622c0e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@12cc1451 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1ba95057 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@16638482

Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E92202

HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descargas

Homologación/certificado/documento
de conformidad

[Manufacturer's declaration](#)

Datos de ingeniería

[CAD data – STEP](#)

Datos de ingeniería

[WSCAD](#)

Notificación de cambio de producto

[20220214 Technical change to HDC housings](#)

[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Documentación técnica

[1650850000 HDC_48B_TSLU_1PG29G_STP_Blatt__1.pdf](#)

Catálogo

[Catalogues in PDF-format](#)

Folletos

[FL FIELDWIRING EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Base cerrada



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC 48B SDLU 1PG29G	Versión
Código	1799810000	HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa
GTIN (EAN)	4032248247035	básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con
Cantidad	1 Pieza	tapa, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
Tipo	HDC 48B SLU 2M32G	Versión
Código	1788370000	HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa
GTIN (EAN)	4032248205905	básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar,
Cantidad	1 Pieza	Dimensiones de las entradas de cable: M 32
Tipo	HDC 48B SLU 1M32G	Versión
Código	1904190000	HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa
GTIN (EAN)	4032248585779	básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar,
Cantidad	1 Pieza	Dimensiones de las entradas de cable: M 32
Tipo	HDC 48B SDLU 2M50G	Versión
Código	1983510000	HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa
GTIN (EAN)	4032248687770	básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con
Cantidad	1 Pieza	tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 50
Tipo	HDC 48B SLU 1PG29G	Versión
Código	1651100000	HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa
GTIN (EAN)	4008190299705	básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar,
Cantidad	1 Pieza	Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
Tipo	HDC 48B SDLU 2PG29G	Versión
Código	1667560000	HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa
GTIN (EAN)	4008190424763	básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con
Cantidad	1 Pieza	tapa, Dimensiones de las entradas de cable: PG 29
Tipo	HDC 48B SDLU 2M32G	Versión
Código	1788390000	HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa
GTIN (EAN)	4032248205929	básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con
Cantidad	1 Pieza	tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
Tipo	HDC 48B SDLU 1M32G	Versión
Código	1904150000	HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa
GTIN (EAN)	4032248585700	básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con
Cantidad	1 Pieza	tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 32

Fecha de creación 10 de febrero de 2023 17:02:46 CET

HDC 48B TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	HDC 48B SLU 2M40G	Versión
Código	1788360000	HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa
GTIN (EAN)	4032248205899	básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar,
Cantidad	1 Pieza	Dimensiones de las entradas de cable: M 40
Tipo	HDC 48B SDLU 2M40G	Versión
Código	1983500000	HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Carcasa
GTIN (EAN)	4032248687787	básica, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con
Cantidad	1 Pieza	tapa, Dimensiones de las entradas de cable: M 40

Base abierta



Gracias a una aleación especial para moldeado a presión y a un sellado aplicado en varias capas, las cajas HDC están perfectamente protegidas.

El sofisticado sistema de enclavamiento está realizado en acero inoxidable. Eso significa una larga vida útil y resistencia a la corrosión y a los golpes.

El enclavamiento de las carcasas ofrece seguridad integral. Nuestro sistema de resortes único y patentado permite un enclavamiento seguro entre base y capota y la protege contra una apertura involuntaria.

La señalización con láser permite la identificación con solo un vistazo. Para poder asignar rápidamente los productos, la señalización duradera mediante láser se ha realizado directamente sobre la caja.

Las bases y capotas RockStar® IP65 / NEMA tipo 4X de Weidmüller son la mejor elección cuando se necesitan cajas industriales con un nivel de protección IP65.

Datos generales para pedido

Tipo	HDC 48B ADLU	Versión
Código	1222900000	HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Base
GTIN (EAN)	4008190138004	abierta, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, con
Cantidad	1 Pieza	tapa
Tipo	HDC 48B ALU	Versión
Código	1295600000	HDC - cajas, Grupo: 12, Tipo de protección: IP65 (enchufado), Base
GTIN (EAN)	4050118092066	abierta, Enclavamiento longitudinal en la parte inferior, Estándar, sin
Cantidad	1 Pieza	tapa