

Hoja de datos

Método de visualización	LED de 5 dígitos y 7 segmentos
Altura del carácter	14mm
Máx. rango del display	de -19999 a 99999
Medición	16 modos de operación: Frecuencia, Revoluciones, Velocidad, Ciclo, Tiempo, Radio, Densidad, Error, Medición de longitud, Interval, Acumulación, Adición/Sustracción, etc.
Rango de medición	de 0.0005Hz a 50kHz, de 0.01 hasta el máx. de cada rango de tiempo, de 0 a 99999, de -19999 a 99999
Método de entrada	Entrada de voltaje(PNP), Sin entrada de voltaje(NPN)
Fuente de alimentación	100-240VCA~50/60Hz
Alimentación externa	Máx 12VCC \pm 10% 80mA
Salida principal (Valor comparativo)	colector abierto NPN (HH, H, GO, L, LL)
Salida alterna (Valor del display)	Comunicación RS485
Frecuencia de entrada	<ul style="list-style-type: none"> · Entrada de estado sólido 1: máx. 50kHz (ancho de pulso: mín. 10μs) · Entrada de estado sólido 2: máx. 5kHz (ancho de pulso: mín. 100μs) · For F7, F8, F9, F10 modo de operación, máx. 1kHz (ancho de pulso: mín. 500μs) · Entrada de contacto: máx. 45Hz (ancho de pulso: mín. 11ms)
Rango de medición	<ul style="list-style-type: none"> · Modo de operación F1, F2, F7, F8, F9, F10 : 0.0005Hz hasta 50kHz · Modo de operación F3, F4, F5, F6 : 0.01 hasta el máximo de cada rango de tiempo · Modo de operación F11, F12, F13, F16 : 0 hasta 99999 · Modo de operación F14, F15 : -19999 hasta 99999
Precisión de medición	<ul style="list-style-type: none"> · Modo de operación F1, F2, F7, F8, F9, F10 : F.S.\pm0.05%rdg\pm1-digit · Modo de operación F3, F4, F5, F6 : F.S.\pm0.01%rdg\pm1-digit
Función de preescala	Método de entrada directa (0.0001×10^{-9} a 9.9999×10^9)
Temperatura del entorno ambiental	De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C
Ambiente de la humedad ambiente	35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH
Peso	Aprox. 334g (Aprox. 210g)
Protección	IP54 (panel frontal, estándar IEC)

*Histéresis: El rango de ajuste variará dependiendo del punto decimal.

*El peso incluye al empaque. El peso en paréntesis es sólo por unidad.

*La resistencia en el entorno se encuentra en estado sin congelamiento o condensación.

*Se vende por separado: Enchufe Hirose (HIF3BA-20D-2.54R)