



Detalles del producto

CPM3-10Y-11

CPM3-10Y-11 Mushroom Pushbutton



Información General	
Tipo de producto extendido:	CPM3-10Y-11
Código de producto:	1SFA619126R1073
EAN:	7320500376416
Descripción corta:	CPM3-10Y-11 Mushroom Pushbutton
Descripción larga:	The CPM3-10Y-11 Mushroom Pushbutton is: Compact - Mushroom Pushbutton - Momentary - Mushroom - Yellow - Non-illuminated - Black Plastic - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 300 V This Mushroom Pushbutton is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.
Display Name:	CPM3-10Y-11

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	8536508000

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales:	1SFC151011M0201

Dimensiones	
Ancho del product:	0.04 m
Alto del producto:	0.04 m
Largo del product:	0.073 m
Peso del product:	0.036 kg

Técnica	
Temperatura ambiente:	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -40 ... +85 °C
Color:	Yellow
Tipo de actuador:	Mushroom
Material del bisel:	Plastic
Iluminación:	No iluminado
Función:	Momentary
Número de contactos auxiliares NC:	1
Número de contactos auxiliares NO:	1
Tipo de módulo NEMA:	Tipo1 Tipo12 Tipo13 Tipo3R Tipo4 Tipo4X
Grado de contaminación:	3
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	300 V
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	6 kV
Frecuencia nominal (f):	50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación:	Maximum 300 V
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I _e):	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I _e):	(240 V) 2 A (220 / 240 V) 2 A
Pérdida de potencia:	Máximo 5 W
Durabilidad mecánica:	100000 cycle
Capacidad de conexión:	Flexible con férula 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible con férula 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible con férula aislada 1 x 0.5...1.5 mm ² Flexible con férula aislada 2 x 0.5...1.5 mm ² Flexible 1 x 0.5 ...1.5 mm ² Flexible 2 x 0.5 ...1.5 mm ² Sólido 1 x 0.5...1.5 mm ² Sólido 2 x 0.5...1.5 mm ²

Tipo de conexión:	Abrazadera de tornillo
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Par de apriete:	0.8 N·m
Longitud de pelado del cable:	6 mm

Técnica UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA:	1x 22...14 AWG 2x 22...14 AWG
-------------------------------	----------------------------------

Ambiente

Grado de protección:	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Terminals IP20
----------------------	---

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006498
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
SCIP:	e35726a5-1a5e-42c6-b3c6-2a401d22beca Sweden
SCIP simplificado:	eb0163d3-6fe0-4c41-aa5b-604ed23889f3 Germany bda8ecaa-3b38-42dd-a047-fb4ba92a0802 Norway 540b9ebb-0b1e-4f64-8963-db94697b56f9 Belgium ab5f6039-266e-4eed-a265-228e50ae5cf2 Spain 4b3a9589-9ec4-484d-834b-add96b40edc0 Hungary c2916be1-641f-45f3-8581-5ad6ab84b22d Germany 81c5541f-1dd9-4de1-8080-3e1f4e1836e4 France 05f055bb-d596-4c6f-94ed-b92d1544a587 Germany e7d7fb18-31ca-44bb-8add-13ae5c02d828 Poland b970f8e3-cf0c-49a0-b3e8-953008489671 France c6ddb19-e921-4fa8-8931-215d1b96300c Croatia 56d5e023-6f34-4f2c-aaf9-0a1ced682e24 Hungary ab9cb1f4-fc2c-47a9-8604-c6cc48a79166 Greece 6fc3e303-39d1-49f1-8276-b47bfe33b9e8 Portugal 1f035e95-693b-4323-a3e1-81d2ea91ebcf Bulgaria 51f201be-6047-4c87-b38f-5149dce5a861 Sweden 3cef1d29-27b6-4a9a-9e40-9f3814afa937 Netherlands 4c34ba6a-402b-4614-a596-514e4f988ab2 Poland 14211c31-206e-4ff8-9aec-90dfc263c86e Czech Republic 605f4e60-d1c6-4259-8f67-bad6eed80c49 Estonia 397475da-ff76-4d83-96c0-2bff343dd998 Germany 9ac97e9b-667b-48ec-99ab-7d42c6b768dc Belgium 0eca055e-6d0e-4f21-a7eb-2fd2d2accb24 Denmark 37baaaff-affd-4410-aa6f-41ea2a401281 Germany 3531cc6e-7773-4762-8fa3-1741306774b0 Italy 36c5abf4-882b-45d2-8995-b009bcc413aa Finland 20db2b64-676f-4319-91dc-83774cba31de Poland
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa

Categoría RAEE: 5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	CQC_CN_CN50749
Certificado CQC:	CQC2003010305054693
Certificado de cURus:	UL_E496500-20171020
Declaración de conformidad - CCC:	2020980305001187
Declaración de conformidad - CE:	2CMT2015-005451
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL:	9AKK107046A3749
Certificado EAC:	RU C-CN.ME77.B.00587/20

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	0.1 m
Embalaje Nivel 1 Largo:	0.1 m
Embalaje Nivel 1 Alto:	0.03 m
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.036 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500376416

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	S
ETIM 6:	EC001028 - Push button, complete
ETIM 7:	EC001028 - Push button, complete
ETIM 8:	EC001028 - Push button, complete
Clase electrónica:	V11.0 : 27371228
UNSPSC:	39122216
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5212 >> Push button for distribution board
Número E (Noruega):	4372787
Número E (Suecia):	3705009

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Pulsantería > Compact Range > CP Compact Pushbuttons

