

PRODUCT-DETAILS

CA5-22E

CA5-22E Auxiliary Contact Block



Información General	
Tipo de producto extendido	CA5-22E
Código de producto	1SBN010040R1022
EAN	3471522121103
Descripción corta	CA5-22E Auxiliary Contact Block
Descripción larga	CA5-22E Auxiliary Contact Block

Technical	
Adecuado para	AF45 AF50 AF63 AF75 AF95B GAF75 A9 A16 A26 A45 A50 A63 A75 A95 A110 AL9 AL16 AL26 AE45 AE50 AE63

AE75
TAL9
TAL16
TAL26
TAE45
TAE50
TAE75
GA75
GAE75
UA50
UA63
UA75
UA95
UA110

Tensión nominal de operación	Auxiliary Circuit 690 V
Tensión nominal de aislamiento (U _i)	acc. to IEC 60947-5-1 and VDE 0110 (Gr. C) 690 V acc. to UL/CSA 600 V
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I _e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I _{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Capacidad mínima de conmutación	A9 ... A75 17 / 5 VLT4K A95 ... A110 24 / 50 VLT4K
Pérdida de potencia	at Rated Operating Conditions per Pole 0.1 W
Dispositivos de protección contra cortocircuitos	Auxiliary Circuit - gG Type Fuses 10 A
Durabilidad mecánica	10 million 3 million
Número de contactos auxiliares NC	2
Número de contactos auxiliares NO	2
Tipo de montaje	Front mounting
Posición de montaje	Front face
Observaciones	100
Tipo de terminal	Screw Terminals

Ambiente

Grado de protección	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información medioambiental	1SBD250132E1001

Technical UL/CSA

Pilot Duty UL/CSA	A600 Q300
-------------------	--------------

Dimensiones

Ancho del product	44 mm
Alto del producto	47 mm
Largo del product	39 mm
Peso del product	0.06 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	2 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	65 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	43 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	129.5 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.12 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	3471522121103
Embalaje Nivel 2 Unidades	box 200 piece
Embalaje Nivel 2 Ancho	300 mm
Embalaje Nivel 2 Alto	308 mm
Embalaje Nivel 2 Largo	245 mm
Embalaje Nivel 2 Peso	12 kg
Paquete Nivel 3 Unidades	3600 piece

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	2 piece
Código arancelario	85389099
Número E (Finlandia)	3709197

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	CB_SE_62119A1
Certificado CCC	CCC_2015010304800518
Certificado CQC	CQC2015010304800518 CQC2004010305133985
Certificado CSA	CSA_1033838
Declaración de conformidad - CCC	2020980304001627 2020980305001185
Declaración de conformidad - CE	1SBD250809U1000
Declaración de conformidad - UKCA	1SBD250826U1000
Certificado DNV GL	DNV_GL_TAE00001UT
Certificado EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Información medioambiental	1SBD250132E1001
Certificado GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Instrucciones y manuales	1SBC101012M5501
Certificado RINA	RINA_ELE172319XG001
Información sobre RoHS	2CMT2021-006277
Certificado UL	UL_071301E48139

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SBC100122C0202_Ch04
Instrucciones y manuales	1SBC101012M5501

Clasificaciones

ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8538 90 99
UNSPSC	39121500
Clase electrónica	V11.0 : 27371302
Código de clasificación de objetos	K

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Block Contactors Accessories

