

## WTW EN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Imagen de producto



### Klippon® Connect con tecnología de conexión por espárrago

Nuestros bornes de espárrago son una conexión sólida y de renombre que sirve como alternativa en los entornos especialmente exigentes. La amplia gama de accesorios y un trabajo de calidad garantizan una elevada productividad en la planificación y la instalación, así como una seguridad sostenible durante las operaciones.

### Datos generales para pedido

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Versión    | Serie W, Placa separadora  |
| Código     | <a href="#">1058800000</a> |
| Tipo       | WTW EN                     |
| GTIN (EAN) | 4008190140175              |
| Cantidad   | 20 Pieza                   |

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|                        |            |                    |            |
|------------------------|------------|--------------------|------------|
| Altura                 | 86 mm      | Altura (pulgadas)  | 3,386 inch |
| Anchura                | 3 mm       | Anchura (pulgadas) | 0,118 inch |
| Peso neto              | 13,735 g   | Profundidad        | 62 mm      |
| Profundidad (pulgadas) | 2,441 inch |                    |            |

### Temperaturas

|                                         |                |                                         |        |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
| Temperatura de almacenamiento           | -25 °C...55 °C | Temperatura permanente de trabajo, min. | -60 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, max. | 130 °C         |                                         |        |

### Datos del material

|                                  |       |       |              |
|----------------------------------|-------|-------|--------------|
| Material                         | Wemid | Color | Beige oscuro |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0   |       |              |

### Dimensiones

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Desplazamiento TS 35 | 43 mm |
|----------------------|-------|

### Generalidades

|        |              |                       |      |
|--------|--------------|-----------------------|------|
| Carril | TS 35, TS 32 | Indicación de montaje | Paso |
|--------|--------------|-----------------------|------|

### Otros datos técnicos

|                       |      |            |    |
|-----------------------|------|------------|----|
| Indicación de montaje | Paso | enclavable | Sí |
|-----------------------|------|------------|----|

### Valores característicos del sistema

|         |                  |        |              |
|---------|------------------|--------|--------------|
| Versión | Placa intermedia | Carril | TS 35, TS 32 |
|---------|------------------|--------|--------------|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Folleto/catálogo          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">STEP</a>                            |
| Datos de ingeniería       | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Documentación del usuario | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |