

Hoja de datos

Fase de control	3 fases
Disipador de calor	Disipador de calor
Tipo de montaje	Panel, carril DIN
Voltaje de entrada nominal	4-30VDC ---
Voltaje de carga nominal	24-240VCA
Rigidez dieléctrica	4,000VCA~
Corriente de carga nominal	75A
Función	Cruce por cero encendido
Temperatura del entorno ambiental	De -30 a 80°C(en caso del voltaje de entrada nominal de 90-240VCA~: -30 a 70°C), almacenamiento: -30 a 100°C (La capacidad de corriente de carga nominal es diferente dependiendo de la temperatura ambiente. Vea '■Curva derivada del SSR'.)
Ambiente de la humedad ambiente	45 a 85%RH, almacenamiento: 45 a 85%RH
Peso	2354g aprox. (2064g aprox.)

※El peso incluye el peso del empaque.
El peso en paréntesis es solo el peso de la unidad.
※La resistencia ambiental se encuentra en estado sin congelamiento o condensación.
※Para cablear la terminal, se deberá de usar una terminal en forma de anillo-O.
※La capacidad de corriente de carga nominal varia depenidendo de la temperatura ambiente. Vea en el Catálogo Total "Curva de reducción de SSR de Autonics".