

Hoja de datos

Método de operación	Ajuste de tiempo
Operación de salida	RETARDO DE SEÑAL A LA CONEXIÓN, RETARDO DE SEÑAL A LA DESCONEXIÓN, RETARDO DE SEÑAL A LA CONEXIÓN-DESCONEXIÓN, PARPADEO, INTERVALO
Operación de tiempo	INICIO A LA CONEXIÓN
Terminal	conector de 11 pinos
Fuente de alimentación	12VCC ---
Rango de ajuste	de 0.05 a 0.5 seg, de 0.1 a 1 seg, 0.5 a 5 seg, de 1 a 10 seg, de 0.05 a 0.5 min, de 0.1 a 1 min, de 0.5 a 5 min, de 1 a 10 min, de 0.05 a 0.5 horas, de 0.1 a 1 horas, de 0.5 a 5 horas, de 1 a 10 horas, de 5 a 50 horas, de 10 a 100 horas.
Método de entrada de señal	Entrada sin voltaje (NPN)
Salida de control	Límite de tiempo DPDT (2c)
Ancho de señal mínimo	INHIBIR, INICIAR, REINICIAR: Aprox. 50ms
Accesorios	Soporte
Temperatura del entorno ambiental	-10 a 55, almacenamiento: -25 a 65 (sin congelación ni condensación)
Ambiente de la humedad ambiente	35 a 85, almacenamiento: 35 a 85 (sin congelación ni condensación)
Peso unitario (peso empaquetado)	≈ 85 g (≈ 132.2 g)

※Los Sockets (socket de 8 pinos: PG-08, PS-08(N); socket de 11 pinos: PG-11, PS-11(N)) se venden por separado.

※Diríjase a las especificaciones de tiempo para el rango de ajuste de tiempo por modelo.