







SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 800x600x300 PT-IP66

Referencia: **GNT806030**

Características:

Tipo de producto: Armario de fijación mural (AxBxC) 800x600x300 mm **Dimensiones exteriores:**

Instalación: Superficie

Tipo de puerta: Puerta transparente

Tipo de cierre: Cierre doble paletón 5 mm - 2 cierres de 1 punto

Acabado de superficie: Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV.

Color: **RAL 7035**

Descripción placa: Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 2 mm

Peso (kg): 32,0

Materiales: Acero laminado en frío EN 10130+A1

Cuerpo: 1,2 mm. Puerta: 1,2 mm. Tapa pasacables: 2 mm. Espesor:

Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado Junta de estanqueidad:

Material de la puerta: Cristal templado de 4 mm de espesor

Capacidad:

Carga máxima del armario: Carga máxima de la placa: Carga máxima de la puerta:

Datos técnicos:

Grado de protección: IP66

Grado de protección NEMA: NEMA 1, 12, 4

Resistencia al impacto: IK09

Rango de temperatura ambiente: -25 °C / +60 °C

Tensión máxima de empleo: 1000 V AC / 1500 V DC

Certificados y normas:

Directiva: 2014/35/EU

UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 Normas:

Certificados: UL508A











Codificaciones:

Cod. EAN: 8431044455303 Cod. Arancelario: 85.38.10.00 ETIM 8.0: EC000261




SERIE ARGENTA

ARMARIOS METÁLICOS DE FIJACIÓN MURAL IP66

Descripción: ARMARIO MURAL GN 800x600x300 PT-IP66

Referencia: GNT806030





Plano detallado:

J.

http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/GNT806030.pdf

DXF

http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/GNT806030.dxf

30

http://www.ide.es/downloads/planos/stp/GNT806030.stp

Entrada de cables: (DxE)

(DxE) 125x485 mm

Sujeción a pared:

(AltoxAncho) 760x560 mm

Espacio útil interior:

(AltoxAnchoxProf.) 750x550x279 mm

Nº Bisagras: 3

Dimensiones hueco empotrar:

Material sujeción a pared:

Pta. Cristal (Hueco visto):

(HeightxWidth) 697x249 mm

Nº Perfiles en puerta: 2

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Suministro:

Suministrados en embalaje individual que contiene armario, placa y bolsa de accesorios. Placa suministrada montada en el interior del armario.

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.