

KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar, Alicata accionable con una mano
Código	1157830000
Tipo	KT 22
GTIN (EAN)	4032248945528
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 17 de febrero de 2021 23:10:58 CET

KT 22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	71,5 mm	Altura (pulgadas)	2,815 inch
Anchura	245 mm	Anchura (pulgadas)	9,646 inch
Peso	460 g	Peso neto	471,68 g
Profundidad	31 mm	Profundidad (pulgadas)	1,22 inch

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para cortar de hasta 22 mm de diámetro exterior	Versión	mecánico una mano
--------------------------	---	---------	-------------------

Herramientas de corte

Cable de aluminio rígido, máx. (mm ²)	50 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. (AWG)	2/0 AWG
Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	70 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	22 mm
Cable de cobre - flexible, máx.	95 mm ²	Cable de cobre - flexible, máx. (AWG)	3/0 AWG
Cable de cobre - rígido, máx.	25 mm ²	Cable de cobre - rígido, máx. (AWG)	3 AWG
Cable de cobre - semirrígido, máx.	50 mm ²	Cable de cobre - semirrígido, máx. (AWG)	1 AWG
Cable de cobre, diámetro máx.	22 mm	Cable de datos, telefónico y de control, Ø máx.	22 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01

Homologaciones

Homologaciones



Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	Manufacturer's Declaration - Cable cutters
Folleto/catálogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

 max. 22 mm

 max. 25 mm²

 max. 50 mm²

 max. 95 mm²
