



Descripción: Calefactor grande para fijarlo preferentemente en posición vertical y prevenir la condensación. Fijación rápida sobre carril DIN de 35 mm (EN60715).

Elemento de calefacción: Resistencia PTC, autorregulable y con limitador de temperatura.

Material: Plástico y el perfil en aluminio anodizado.

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +70 °C. La capacidad calorífica es para una temperatura ambiente de 20 °C.

Conexión: Terminal para conexión (2 × 0,5-2,5 mm²), disponible bajo pedido con cable de conexión (500 mm).

Protección: IP 20 suministrado con terminales. IP 44 bajo petición (suministrado con cable).

Certificaciones: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Cantidad por embalaje: 1 Pieza.

Capacidad (W)	Corriente de arranque (A)	L (mm)	Voltaje (V)	Peso (kg)	Catalog-Number
15	1.1	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG015
30	1.2	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.25	EHG030
45	1.8	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.30	EHG045
60	2.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.45	EHG060
75	4.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG075
100	5.0	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.55	EHG100
150	7.5	215	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	0.80	EHG150