


850301250000

Relé temporizador enchufable 7 - 10 A



Descripción técnica:

Relés temporizadores enchufables, Multifunción, 3 contactos conmutados, 10 A, Bobina AC/DC, 125 V, funcionamiento - de 93.5 a 137.5 V (AC)/(DC), potencia nominal 2 VA (AC)/(DC), temperatura ambiente de -20 a +60 °C

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

Ajuste de la temporización:	(0.05...1)s, (0.5...10)s, (5...100)s, (0.5...10)min, (5...100)min, (0.5...10)h, (5...100)h
Campo de funcionamiento AC:	93.5...137.5 V
Campo de funcionamiento DC:	93.5...137.5 V
Configuración de contactos:	3 contactos conmutados
Corriente nominal del contacto:	10
Descripción comercial:	Temporizador con 3 contactos de 10A. Instalación en zócalo para carril de la serie 94.
Dimensiones:	20.6x63.1x27.7 mm
Funciones detalladas:	Multifunción
Tensión nominal de alimentación:	125 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Certifications and quality approvals (according to type):	   

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)