

# **ZQV 1.5N/R6.4/19 SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Imagen de producto







#### Datos generales para pedido

| Versión              | TERMSERIES, Conexión transversal                 |
|----------------------|--|
| Código               | <u>1391600000</u>                                |
| Tipo                 | ZQV 1.5N/R6.4/19 SW                              |
| GTIN (EAN)           | 4050118191806                                    |
| Cantidad             | 10 Pieza   |
| Estado de entrega    | Este artículo no estará disponible en el futuro. |
| Disponible hasta     | 2021-06-30                                       |
| Producto alternativo | <u>2556490000</u>                                |
|                      |  |

Fecha de creación 18 de febrero de 2021 17:08:52 CET



## **ZQV 1.5N/R6.4/19 SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

| -   |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|
| Dım | ensio | nes v | pesos |
|     |       |       |       |

| Altura                 | 13,1 mm    | Altura (pulgadas)  | 0,516 inch |
|------------------------|------------|--------------------|------------|
| Anchura                | 119 mm     | Anchura (pulgadas) | 4,685 inch |
| Peso neto              | 4,65 g     | Profundidad        | 4,9 mm     |
| Profundidad (pulgadas) | 0.193 inch |                    |            |

#### **Temperaturas**

| Temperatura de almacenamiento | -40 °C85 °C | Temperatura de servicio | -40 °C60 °C |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

#### **Datos nominales UL**

Tensión nominal (UL) 10 A

#### **Datos generales**

| Versión                          | puede cortarse según el | Color |       |
|----------------------------------|-------------------------|-------|-------|
|                                  | tamaño necesario        |       | negro |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0                     |       |       |

#### Coordinación de aislamiento

| Tensión nominal | 250 V |  |
|-----------------|-------|--|

#### Datos de conexión

Paso en mm (P) 6,4 mm

#### Clasificaciones

| ETIM 6.0    | EC002586    | ETIM 7.0    | EC002586    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 9.1  | 27-37-16-92 | ECLASS 10.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-92 |             |             |

#### **Homologaciones**

Homologaciones

### **Descargas**

| Folleto/catálogo          | CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN                       |
|---------------------------|---|
| Datos de ingeniería       | <u>STEP</u>                                   |
| Datos de ingeniería       | EPLAN, WSCAD                                  |
| Documentación del usuario | Beipackzettel / Package Insert - multilingual |



# **ZQV 1.5N/R6.4/19 SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos

## **Dimensional drawing**

